



## **WSW SAC L0 0.5mm, 100g, SN3.0AG0.5CU 3.5%**

Item No: T0051388499

Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrähte kostspielige Nacharbeiten und ermöglichen langfristige, hochbeständige Lötverbindungen ohne Rissbildungen, selbst auf schwierigen Oberflächen. Das reduzierte Spritzverhalten der Drähte erhöht die Arbeitssicherheit und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich.

## KEY FEATURES

- + Durchmesser: 0.5 mm / 0.020 inch, Gewicht: 100 g / 3.527 oz
- + Legierung Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Flussmittelanteil 3,5%
- + Garantiert 100% durchgängiger Flussmittelkern
- + 100 % halogenfreier Draht
- + Bleifreier Industriestandard mit 3% Silberanteil
- + Reduzierte Fe-Auslaugung zur Erhöhung der Spitzenstandzeit und Reduzierung des Spitzenverbrauchs um bis zu 70%.
- + Verarbeitung mit hohen Löttemperaturen möglich
- + Gute Schmelzeigenschaften
- + Reduziertes Flussmittel-Spritzverhalten & No-Clean-Flussmittel

## TECHNISCHE DATEN

Höhe	63.5mm
Länge	63mm
Abmessungen L x B x H	63.0 x 65.0mm
Durchmesser	0.5 mm
RoHS-konform	Ja
Lotdraht Ø	0.5mm
Temperaturbereich (abhängig vom Werkzeug)	217 - 221°C
Temperaturbereich °C	217-221 °C
Temperaturbereich °F	422.6-429.8 °F
UPC	037103351975
Gewicht (Katalog)	0.10 kg