

Polaroid Flip Sofortbildkamera

polaroid



Technische Daten

Produkt	Polaroid Flip Sofortbildkamera		
Farbe	PRD	EAN	GTIN
Schwarz	009152	9120096778155	19120096778152
Einführungsdatum	13/05/2025		
UVP	199,99 \$, 219,99 €, 199,99 £		
HS- oder HTS-Code	9006409000 (USA) 9006400000 (EU)		
Herstellungsland	China (CN)		
Verpackungsinhalt	Polaroid-Flip-Kamera Halsschleife Schnellstartanleitung Sicherheits- und Konformitätsbroschüre		
Produktkarton	99 x 124 x 178 mm 3,9" x 4,9" x 7"		
Gewicht des Produktkartons	792 g		
Versandeinheit	380 x 203 x 192 mm 15" x 8" x 7,6"		
Versandgewicht	5.12 kg		
Einheiten pro Versandeinheit	6		
Produktabmessungen	Deckel geschlossen: 163,5 x 117,2 x 89,7 mm Deckel geöffnet: 163,5 x 117,2 x 121,6 mm		
Produktgewicht	648 Gramm 22,86 Unzen		
Einsetzbar mit	i-Type Film 600-Film		
App aktiviert	App aktiviert Vollständige Fernsteuerung der Kamera Für iOS und Android		
Akku	Lithium-Ion Polymer Soft-Pack Akku Vom Benutzer wartbar		
Batteriestatus	Verfügbar		

Außengehäuse	ABS, PC, PMMA, Mylar PET			
Verschlussystem	Kürzeste Verschlusszeit 1/200, Belichtungszeit 1/200~30s. und Bulb-Modus (bis zu 99 Std.)			
Blende	Maximale praktische Blende f8,5, verfügbare Blenden: f8,5 - f66,6 (je nach gewählter Zone)			
Objektiv	Zweilinsige Struktur mit 4 Zonen. Automatisch wechselndes hyperfokales optisches System			
Sichtfeld	Horizontal: 39,4° Vertikal: 40,8°			
Brennweite	Nahaufnahme Objektiv 1	Nahbereich Objektiv 2	Mittelbereich Objektiv 3	Fernbereich Objektiv 4
	94.17 mm	97.75 mm	101,4 mm	106,99 m m
Zonenbereich	0,4 m -0,77 m	0,77 m - 1,03 m	1,03 m -1,68 m	1,68 m - Unendlich
Beste Fokussierung	,65 m	,85 m	1,2 m	2,5 m
Entfernungsmesssystem	Ultraschallsensor (0,4 m - 4 m)			
Belichtungsmesser	40,8° vertikal, 39,4° horizontal Mittenbetonte Einzelzonenmessung (80% Abdeckung des optischen Sichtfelds)			
Blitzsystem	Vakuum-Entladungsröhre, Reichweite 4,5 m @f8 / 14,76' @f8			
Geräteschnittstellen	1x USB Typ C Ladeeingang			
Display	ED-Anzeige für Modi, Filmanzahl, Akkustand			
Sonstiges	Bluetooth LED-Warnung zur Sucher-Szenenanalyse Stativhalterung Eingebauter Objektivfilter mit Einrast-/Klickhalterung			