

PUFAS Fertigkleister - spezial

Gebrauchsfertiger Gerätekleister – kunstharzvergütet

Entspricht dem von Tapetenherstellern empfohlenen Ansatzverhältnis 1 : 20.

Anwendungsbereich:

PUFAS Fertigkleister-spezial eignet sich hervorragend zum sicheren Verkleben von Vinyl-Tapeten, Struktur-Vinyl-Tapeten, Rauhfasertapeten, schweren Papiertapeten, Prägetapeten, Textiltapeten u. ä. Wandbelägen. Ideal eingestellt für die Verarbeitung mit handelsüblichen Tapeziergeräten.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Celluloseether, Kunstharzdispersion, Additive
Dichte:	ca. 1,0 g/cm ³
pH-Wert:	8 - 9
Verbrauch:	200 - 250 g/m ²
Frostbeständigkeit:	bis -20°C

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit *PUFAS Tapetenablöser* entfernen. Risse und Löcher mit *PUFAS Füllspachtel innen* oder *pufamur Super-Haftspachtel* ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe sowie Gipskartonplatten mit *PUFAS Tiefengrund LF* vorbehandeln.

Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit *PUFAS Flecken-Decker* isoliert werden. Um einen späteren Tapetenwechsel zu erleichtern, ist es insbesondere bei abwaschbaren Tapeten empfehlenswert, den Untergrund mit *PUFAS Tapeten-Wechselgrund* zu grundieren.

Verarbeitung:

Den Kleister mit dem Tapeziergerät oder mit der Bürste auf die Tapete auftragen, die Tapetenbahn zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit verkleben. Gebrauchsanweisungen der Tapeziergeräte- und Tapetenhersteller beachten.

Nicht unter +5° Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten.
Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Lagerung:

Kühl lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!
Falls die Ware einfriert, ist sie trotzdem nach dem Auftauen uneingeschränkt verwendbar.

Artikel-Nr.:

041

Gebindegrößen:

Kunststoffeimer à 16 kg