

Eigenschaften

ID	23061
External Key	ROI-033310E
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variant (9362), Marketing Product (9361), Line (9359), ROI-Zubehör Abflammen (11482), Product (9358), ROI Brand (9357)
LastChange	12/13/2025 05:49:07 am

Allgemein

Artikelnummer	033310E
Bezeichnung Variante	Propanschlauch - 5,0 Meter
Vertriebstext	PROPANSCHLAUCHLEITUNG 4x4MMHOCHDRUCK, GUMMI 5MLG., KPL.
EAN/GTIN	4004625333105
Zolltarifnummer	84689000
SKU	033310E
Markenname	ROTHENBERGER Industrial

Stammdaten

Preisliste	Industrial 2023 (EUR)
Warengruppe	Löten & Schweißen
Produkthierarchie Nr.	180400010003000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Marke	ROTHENBERGER INDUSTRIAL
Produktgruppe	Do it yourself
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Gültig ab	03/01/2023
Gültig bis	12/31/2023
Nettogewicht	0.599 kg
Bruttogewicht	0,739 kg
Versandgewicht	0,739 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	3
Verpackungsvolumen	5.992 cm ³
Produkthierarchie	Gas-/Sauerstoff-Schläuche
REACH-Konformität	Keine Information

Stammdaten

Mindestmenge	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

Technische Daten

Gasdruck	20 bar
Ø mm	5 mm
Anschluss	2 x G 3/8 "L
DIN EN	1327
Anschluss	2 x G 3/8
Gewichte der Produktverpackungen (Papier/Pappe/Karton)	10.184 g
Gewichte der Produktverpackungen (Weißblech)	0 g
Gewichte der Produktverpackungen (Aluminium, Sonstige Metalle)	0 g
Gewichte der Produktverpackungen (Kunststoff)	30.82 g

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Propangasschlauchleitung
Anwendungsvorteile	• Dient als Hauptschlauch für Propangas oder als Verlängerungsschlauch in Verbindung mit dem Doppelnippel (Artikel 540255) • Sicher und zertifiziert: Erfüllt die EN 1327-Zertifizierung und kann bis zu 2 MPa (20 bar) Druck standhalten • Robust: Hochwertige Materialien bieten hohe Beständigkeit und Flexibilität • Einfache Installation: Kommt komplett montiert mit standardisierten G3/8"L Gewindeanschlüssen • UV-Beständigkeit: Bietet zusätzlichen Schutz gegen UV-Strahlung für eine längere Lebensdauer
Marketingtext	Die Hochdruck-Propangasschlauchleitung 5 m überzeugt durch ihre hohe Sicherheit und UV-Beständigkeit, was eine lange Lebensdauer garantiert. Sie dient als Hauptschlauch für Propangas oder kann als Verlängerungsschlauch in Verbindung mit dem Doppelnippel (Artikel 540255) eingesetzt werden. Der Schlauch erfüllt die EN 1327-Zertifizierung und hält einem Druck von bis zu 20 bar stand. Die standardisierten G3/8"L Gewindeanschlüsse sind komplett montiert und ermöglichen eine einfache Installation. Von der Installation von Heizungs- und Sanitäranlagen auf Baustellen bis hin zum Schweißen in Metallwerkstätten trägt er dazu bei, die präzise Arbeit mit Gaslötgeräten sicher durchzuführen.