

Eigenschaften

ID	23077
External Key	ROI-035916E
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variant (9362), Marketing Product (9361), Line (9359), ROI-Zubehör Heizen (11484), Product (9358), ROI Brand (9357)
LastChange	12/19/2025 08:17:13 am

Allgemein

Artikelnummer	035916E
Bezeichnung Variante	Propan Niederdruckschlauch - 1,5 Meter
Vertriebstext	NIEDERDRUCKSCHLAUCHLEITUNG1,50M,BDS.R1/4"L, DVGW GEPR.
EAN/GTIN	4004625359167
Zolltarifnummer	84689000
SKU	035916E
Markenname	ROTHENBERGER Industrial

Stammdaten

Preisliste	Industrial 2023 (EUR)
Warengruppe	Camping, Garten, Haushalt
Produkthierarchie Nr.	190100010003000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Marke	ROTHENBERGER INDUSTRIAL
Produktgruppe	Do it yourself
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Gültig ab	03/01/2023
Gültig bis	12/31/2023
Nettogewicht	0,212 kg
Bruttogewicht	0,288 kg
Verpackung Länge	1,500 cm
Versandgewicht	0,288 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	3
Verpackungsvolumen	3,366 cm ³
Produkthierarchie	Niederdruckschlauchleitung
REACH-Konformität	Keine Information

Stammdaten

Mindestmenge	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

Technische Daten

Länge	1,5
Anschluss	2x G 1/4 "L
DIN EN	EN 16436-1
Anschluss	2x G 1/4
Gewichte der Produktverpackungen (Papier/Pappe/Karton)	32.382 g
Gewichte der Produktverpackungen (Weißblech)	0 g
Gewichte der Produktverpackungen (Aluminium, Sonstige Metalle)	0 g
Gewichte der Produktverpackungen (Kunststoff)	106.141 g

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Niederdruckschlauch
Anwendungsvorteile	• Für alle Campinggeräte mit G 1/4"L-Anschluss geeignet • Zum Anschluss an Druckminderer mit 50 mbar Ausgang • Für Propan und Butan geeignet
Marketingtext	Die Niederdruckschlauchleitung mit einer Länge von 1,5 m eignet sich für alle Gasgeräte mit G 1/4" L-Anschluss (z.B. Gasgrills, Heizgeräte, Gaskocher). Sie ermöglicht den sicheren Anschluss an Druckminderer mit 50 mbar Ausgang und ist sowohl für Propan als auch Butan geeignet. Auf beiden Seiten des Schlauchs sind 1/4" Linksgewinde-Muttern abgebracht, die für eine sichere Verbindung sorgen. Der Niederdruckschlauch entspricht der Norm EN 16436-1.
Einsatzbereich	Geeignet für Gasgeräte mit 50 mbar Druckminderer und G 1/4"L-Anschluss
Produktbeschreibung	Niederdruckschlauchleitung 1,50m, BDS.R1/4"L, DVGW geprüft
Lieferumfang	1x Niederdruckschlauch 1,5 m

Medien

Hauptbild	 A coiled red gas hose with metal fittings at both ends. 035916E_Propan Niederdruckschlauch_p01.jpg MamfileID: 379257 Description: FileType: jpg
-----------	---