

HPH98WC200R4F1R0N

RÜCKENLOCHLENKROLLE Ø 200 MM SERIE R4F1 ROLLENLAGER

ROLLE

Raddurchmesser in mm	200
Radbreite in mm	46
Nabenbreite in mm	59
Achsschraube	M12
Lauffläche	Elastik 75° Shore A blau
Radkörper	Polyamid schwarz
Radlager	Rollenlager
Fadenschutz	ohne separaten Fadenschutz
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C



GEHÄUSE

Materialstärke Befestigung in mm	3.50
Materialstärke Gabel in mm	3.00
Montageart	Rückenloch
Befestigung in mm	13
Ausladung in mm	55
Gesamthöhe in mm	228
Störkreis in mm	0
dyn. Traglast in kg	250
Testnorm	DIN EN 12532




CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen
+49 2952 - 970629-0
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu

HPH98WC200R4F1R0N

RÜCKENLOCHLENKROLLE Ø 200 MM SERIE R4F1 ROLLENLAGER



CASCOO Europe GmbH

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen

+49 2952 - 970629-0

info@cascoo.eu • www.cascoo.eu