

Eigenschaften

ID	23092
External Key	ROI-045255E
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variant (9362), Marketing Product (9361), Line (9359), ROI-Lote (11475), Product (9358), ROI Brand (9357)
LastChange	12/18/2025 05:43:44 am

Allgemein

Artikelnummer	045255E
Bezeichnung Variante	Fittingslot 3 3mm 250g
Vertriebstext	FITTINGLOT 3 L-SN CU33MM, DIN 1707, 250 GRAMM
EAN/GTIN	4004625452554
Zolltarifnummer	80030000
SKU	045255E
Markenname	ROTHENBERGER Industrial

Stammdaten

Preisliste	Industrial 2023 (EUR)
Warengruppe	Löten & Schweißen
Produkthierarchie Nr.	180200040004000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Marke	ROTHENBERGER INDUSTRIAL
Produktgruppe	Do it yourself
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Sachsen
Gültig ab	03/01/2023
Gültig bis	12/31/2023
Nettogewicht	0.260 kg
Bruttogewicht	0,280 kg
Versandgewicht	0,280 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	3
Verpackungsvolumen	644.000 cm ³
Produkthierarchie	Weichlote
REACH-Konformität	Keine Information
Mindestmenge	1

Stammdaten

Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

Technische Daten

Typ	
Legierung	S-Sn97Cu3
DIN EN	ISO 9453
Gewichte der Produktverpackungen (Papier/Pappe/Karton)	1.248 g
Gewichte der Produktverpackungen (Weißblech)	0 g
Gewichte der Produktverpackungen (Aluminium, Sonstige Metalle)	0 g
Gewichte der Produktverpackungen (Kunststoff)	9.568 g

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Fittingslot
Anwendungsvorteile	• Geeignet für Trinkwasserleitungen gemäß DVGW • Entspricht der Norm DIN EN ISO 9453 für Qualitäts-Weichlot • Geeignet für Kalt- und Warmwasserinstallationen, Heizungs- und Trinkwasserleitungen • Effiziente Legierungsspezifikation: S-Sn97Cu3 Legierung für dauerhafte Verbindungen • Schmelzbereich zwischen 230°C und 250°C • Empfohlenes Flussmittel: Rosol 3 für optimales Weichlöten
Marketingtext	Das Fittingslot 3 mit 250 g bietet eine hohe Qualität für zuverlässige Verbindungen, ideal für Kalt- und Warmwasserinstallationen sowie Heizungs- und Trinkwasserleitungen. Es erfüllt die Norm DIN EN ISO 9453 und eignet sich zum Weichlöten von Kupferrohren mit Kupfer-, Rotguss- und Messingfittings. Die effiziente S-Sn97Cu3 Legierung sorgt für dauerhafte Verbindungen und die präzise Schmelztemperatur liegt zwischen 230°C und 250°C. Für optimale Ergebnisse beim Weichlöten wird das Flussmittel Rosol 3 empfohlen, womit es insbesondere im Sanitärbereich seine Stärken ausspielt.
Einsatzbereich	Zum Weichlöten von Kupferrohren mit Kupfer-, Rotguss- und Messingfittings in der Kalt-/ Warminstallation gemäß DVGW. Für Installationsarbeiten im Sanitärbereich und speziell der Trinkwasserinstallation.
Produktbeschreibung	Ein Qualitäts-Weichlot gemäß DVGW für eine dauerhafte Verbindung von Rohren und Fittings.
Lieferumfang	250 g