

WXP 65

Item No: T0052921199N



KEY FEATURES

- + Für kleine und mittelgroße Bauteile mit durchschnittlichem Energiebedarf
- + Für feine Lötarbeiten mit WX Lötstationen
- + Reduzierung der Verbrauchskosten (Heizkörper und Lötspitzen) durch Nutzungssensor
- + Visuelle Prozesskontrolle durch LED Signalfunktion
- + Wechselbare XNT Lötspitzen zu kostengünstigen Preisen
- + Power Response Heizkörper Technologie mit optimierter Sensorposition
- + Schnelle Reaktionszeit

TECHNISCHE DATEN

Ungefähre Aufheizzeit (50–350 °C/120–660 °F)	7 sec
Spitzenhülse	T0058765758 T0058765767
ESD-sicher	Ja
Integrierte Direktabsaugung	T0052918699 T0052921499
Leistung	65 W
Versorgungseinheit	WX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 WXsmart
Temperaturbereich (abhängig vom Werkzeug)	93 - 454°C
Temperaturbereich °C	100 - 450 °C
Temperaturbereich °F	200 - 850 °F
Spitzenfamilie	XNT
Spitzentyp	HS XNT WX
UPC	037103303806
Arbeitet mit	WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3
Produktfamilie	WX Line LötKolben