

WX2 230V

Item No: T0053420399N

2-Kanal-Versorgungseinheit, 200 W
(255 W)



KEY FEATURES

- + Intuitive Bedienung durch Dreh-Klick-Rad mit Fingerführung
- + Grafik-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- + Hohe Funktionalität
- + Keine Stop&Go-Ablagen notwendig durch integrierten Nutzungssensor
- + Höhere Genauigkeit, bessere Stabilität dank digitaler Sensorauswertung im Lötkolben
- + Kolbenspezifische Parametrierung mittels Parameterspeicher im Lötkolben
- + Die WX-Lötkolben heizen in kürzester Zeit auf und sind sofort einsatzbereit.
- + Dank eines integrierten Sensors schalten sich WX-Werkzeuge nur bei Bewegung ein. Energie wird verbraucht, wenn die Werkzeuge tatsächlich im Einsatz sind. Angeschlossene Zusatzgeräte werden in den Standby Modus heruntergefahren.

TECHNISCHE DATEN

Höhe	135mm
Länge	174mm
Abmessungen L x B x H	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Automatische Werkzeugerkennung	Ja
Tisch-Controller	Ja
Potentialausgleich	Ja
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite
ESD-sicher	Ja
Sicherung	T2A
Schnittstelle	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
Mehrsprachige Anzeige	Ja
Anzahl an Kanälen	2
Leistung	200 W (255 W)
Temperaturgenauigkeit °C	± 9°C
Temperaturgenauigkeit °F	± 17°F
Temperaturbereich °C	100 - 550 °C
Temperaturbereich °F	210 - 999 °F
Temperaturstabilität °C	± 2°C
Temperaturstabilität °F	± 4°F
Rückverfolgbarkeit	Ja
USB	Frontseitige USB-Schnittstelle für Firmware-Update, Parametrierung und Monitoring; in die USB-Schnittstelle passt jeder handelsübliche USB-Speicherstick
Spannung	230V
Gewicht (Katalog)	3.45 kg
Produktfamilie	WX Line Lötstationen