

# Feuchte-/Temperatur-Messgerät

testo 605-H1

---

Präzise Messung von Luftfeuchte, Lufttemperatur und Taupunkt

---

Ideal geeignet zur Messung im Kanal

---

Einfaches Ablesen der Messwerte durch knickbares Gelenk

---



%rF

°C

°Ctd

Das Thermo-Hygrometer testo 605-H1 ist dank seines Knicks besonders flexibel und komfortabel einsetzbar. Das Display kann in verschiedene Positionen geschwenkt werden, was ein optimales Ablesen der Messwerte ermöglicht.

Der langzeitstabile Sensor garantiert korrekte Messergebnisse auch nach Jahren. Das kleine, kompakte und präzise testo 605-H1 misst Luftfeuchte, Lufttemperatur und berechnet zusätzlich die Taupunkttemperatur.

testo 605-H1 eignet sich ideal zur Kontrolle der Luftfeuchte im Kanal. Das Fühlerrohr hat eine Länge von 125 mm und kann mit der mitgelieferten Halterung optimal im Kanal positioniert werden. Die drehbare Schutzkappe schützt den Feuchtesensor darüber hinaus vor Stoß und Schmutz.

# Technische Daten / Zubehör

## testo 605-H1

testo 605-H1, Thermo-Hygrometer mit Kanalhalterung und Taupunktberechnung, inkl. Befestigungs-Clip und Batterien



### Allgemeine technische Daten

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0 ... +50 °C                            |
| Lagertemperatur    | -20 ... +70 °C                          |
| Batterietyp        | 3 Microzellen AAA                       |
| Standzeit          | ca. 1000 h                              |
| Gewicht            | 75 g (inkl. Batterien, ohne Verpackung) |

### Sensortypen

|                         | NTC                              | Testo Feuchtesensor kapazitiv |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Messbereich             | 0 ... +50 °C<br>-20 ... +50 °Ctd | 5 ... 95 %rF                  |
| Genauigkeit<br>±1 Digit | ±0,5 °C                          | ±3 %rF*                       |
| Auflösung               | 0.1 °C                           | 0.1 %rF                       |

\*Bitte berücksichtigen Sie die zusätzlichen Genauigkeitsangaben zur Feuchte in der Bedienungsanleitung.

0980 9721 15/cw/01.2021

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.  
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 1.1.2021.  
Zahlung innerhalb 30 Tage netto.



Testo SE & Co. KGaA  
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt  
Telefon +49 7653 681-700  
Telefax +49 7653 681-701  
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch  
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch  
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600  
Klima-Hotline: 07653-681-610  
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620  
Software-Hotline: 07653-681-630