

Temperatur- Messgerät (2-Kanal)

testo 922 – Differenz-Temperatur-
messgerät für TE Typ K mit App-
Anbindung

Einfache, schnelle und präzise Messung der Differenz-
temperatur über Dual-Thermoelement Typ K
(2 Fühler TE Typ K enthalten)

Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second
Screen und Messdatenspeicher in der testo Smart App

Vielfältige Einsatzgebiete durch großen Messbereich von
-50 °C bis 1000 °C

Große Fühlerauswahl optional und kompatibel mit
handelsüblichen TE Typ K Fühlern

Akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung



Profis in **Industrie und Handwerk** schätzen das kompakte Differenztemperatur-Messgerät testo 922 wegen seiner Vielseitigkeit: Es ermittelt nicht nur schnell und präzise Temperaturen, sondern berechnet auch direkt die Differenztemperatur. Und das in einem großen Messbereich von -50 °C bis 1000 °C. So sind Messungen ebenso schnell erledigt, wie die Dokumentation mit der praktischen testo Smart App für Smartphones und Tablets.

Eine typische Anwendung für das testo 922 ist zum Beispiel die Kontrolle der Vor-/Rücklauftemperatur an Heizkreisverteiltern.

Im Lieferumfang enthalten sind zwei Thermoelement-Fühler vom Typ K, jedoch ist das testo 922 auch mit anderen handelsüblichen TE Typ K-Fühlern kompatibel.

Übrigens: Die testo Smart App unterstützt Sie nicht nur mit der Dokumentation Ihrer Messergebnisse. Auch die Konfiguration des testo 922, Anzeige und Speicherung der Messwerte erledigt der smarte Assistent für Sie. Besonders praktisch: Die App macht aus Ihrem Smartphone auch ein zweites Display.

Bestelldaten / Technische Daten / Zubehör

testo 922


testo 922, 2-Kanal Temperatur-Messgerät
TE Typ K mit App-Anbindung und
akustischem Alarm, inkl. Transporttasche,
2 x TE Typ K Fühler*, Kalibrier-Protokoll
und 3 x AA Batterien

Best.-Nr. 0563 0922



* Vielseitig verwendbare flexible und reaktionsschnelle Fühler (TE Typ K, Klasse 1)
mit Glasfaser ummanteltem Kabel (Kabellänge 800 mm)

Sensortyp	TE Typ K
Messbereich	-50 ... +1000 °C
Genauigkeit ±1 Digit	±(0,5 °C + 0,3 % v. Mw.) (-50 ... +1000 °C)
Auflösung	0,1 °C (-50 ... +499,9 °C) 1 °C (restl. Messbereich)
Allgemeine technische Daten	
Betriebstemperatur	-20 ... +50 °C
Lagertemperatur	-20 ... +50 °C
Batterietyp	3 x AA
Standzeit	120 h
Abmessungen	135 x 60 x 28 mm
Gewicht	191 g
Schutzklasse	IP40 Mit TopSafe: IP65
Gehäusematerial	ABS + PC / TPE



Die testo Smart App

- Einfach und schnell: Messmenüs für zahlreiche Anwendungen unterstützen optimal bei der Konfiguration und Durchführung der Messung
- Grafisch anschauliche Darstellung von Messwerten z.B. als Tabelle für eine schnelle Interpretation von Ergebnissen
- Digitale Messprotokolle inkl. Fotos als PDF/ CSV Datei vor Ort erstellen und via E-Mail versenden



Kostenlos downloaden
für Android und iOS

