

Temperatur- Messgerät (1-Kanal)

testo 925 – Temperaturmessgerät
für TE Typ K mit App-Anbindung

Einfache, schnelle und präzise Temperaturmessung mit
Thermoelement Typ K Fühler (1 Fühler TE Typ K enthalten)

Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second
Screen und Messdatenspeicher in der testo Smart App

Vielfältige Einsatzgebiete durch großen Messbereich
von -50 °C bis 1000 °C

Große Fühlerauswahl optional und kompatibel
mit handelsüblichen TE Typ K Fühlern

Akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung



Bluetooth 5.0
+ App



testo Smart App
zum kostenlosen Download



Kaum ein Messwert wird jeden Tag so oft gemessen wie
die Temperatur. Die **Qualität von Produkten, Prozessen
oder Rohstoffen** hängt ebenso davon ab, wie die
Effizienz von Anlagen.

Umso wichtiger ist es, dass Sie für die Temperaturmessung
ein kompaktes Messgerät zur Hand haben, das Ihnen
einfach, schnell und präzise anzeigt, was Sie wissen
müssen. Ein Messgerät wie das testo 925. Es überzeugt
nicht nur durch den großen Messbereich (-50 ... +1000 °C)
auch Handhabung, Robustheit und die smarte Unter-
stützung per App werden Sie begeistern.

Im Lieferumfang enthalten ist ein Thermoelement-Fühler
vom Typ K. Das testo 925 ist jedoch auch mit anderen
handelsüblichen TE Typ K-Fühlern kompatibel.
Die testo Smart App unterstützt Sie bei der Arbeit mit dem
testo 925 durch diese praktischen Funktionen:

- Messgerät konfigurieren
- Grafischen Messwertverlauf anzeigen
- Messdaten speichern
- Kunden und Messstellen verwalten
- Dokumentation vor Ort
- E-Mail-Versand des Berichts

Bestelldaten / Technische Daten / Zubehör

testo 925

testo 925, 1-Kanal Temperatur-Messgerät
TE Typ K mit App-Anbindung und
akustischem Alarm, inkl. Transporttasche,
1 x TE Typ K Fühler, Kalibrier-Protokoll und
3 x AA Batterien

Best.-Nr. 0563 0925



* Vielseitig verwendbarer flexibler und reaktionsschneller Fühler (TE Typ K, Klasse 1) mit Glasseele ummanteltem Kabel (Kabellänge 800 mm)

Sensortyp	TE Typ K
Messbereich	-50 ... +1000 °C
Genauigkeit ±1 Digit	±(0,5 °C + 0,3 % v. Mw.) (-50 ... +1000 °C)
Auflösung	0,1 °C (-50 ... +499,9 °C) 1 °C (restl. Messbereich)

Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur	-20 ... +50 °C
Lagertemperatur	-20 ... +50 °C
Batterietyp	3 x AA
Standzeit	150 h
Abmessungen	135 x 60 x 28 mm
Gewicht	188 g
Schutzklasse	IP40 Mit TopSafe: IP65
Gehäusematerial	ABS + PC / TPE



Die testo Smart App

- Einfach und schnell: Messmenüs für zahlreiche Anwendungen unterstützen optimal bei der Konfiguration und Durchführung der Messung
- Grafisch anschauliche Darstellung von Messwerten z.B. als Tabelle für eine schnelle Interpretation von Ergebnissen
- Digitale Messprotokolle inkl. Fotos als PDF/ CSV Datei vor Ort erstellen und via E-Mail versenden



Kostenlos downloaden
für Android und iOS

