



DampMaster Plus



Professionelles Materialfeuchtemessgerät für Holz und Baustoffe inklusive Digital Connection-Schnittstelle und übersichtlichem Display mit gleichzeitiger Anzeige aller relevanten Messwerte



Dieses professionelle Materialfeuchtemessgerät ermittelt den Feuchtegehalt von 111 Holzarten und 42 Baustoffen in Masse-%. Zusätzlich steht für 12 Baustoffe der CM-Modus zum Bewerten der Materialfeuchte in CM-% zur Verfügung, vergleichend zum Calciumcarbid-Messverfahren. Durch die materialspezifischen Messungen kann eine hohe Messgenauigkeit erreicht werden. Auf dem übersichtlichen Display werden zeitgleich alle relevanten Informationen angezeigt, darunter die Materialfeuchte, der maximale Messwert, Referenzwert und Umgebungstemperatur. Der Nass-Trocken-Indikator mit 12 farbigen LEDs gibt visuell Auskunft über den Feuchte- beziehungsweise Trocknungsgrad des Materials. Der materialunabhängige Index-Modus ermöglicht das schnelle Orten von Feuchtigkeit durch Vergleichsmessungen. Per Digital Connection-Schnittstelle können die Daten einfach auf ein Smartphone übertragen werden.

- Schnelle und präzise Messung von Holz- und Baufeuchte
- Hohe Messgenauigkeit durch materialspezifische Feuchtemessungen von 111 Holzarten und 42 Baustoffen in Masse-%
- CM-Modus: Bewertung von 12 Baustoffen inklusive Zementestrich und Anhydritestrich in CM-%, vergleichend zum Calciumcarbid-Messverfahren

| TECHNISCHE DATEN | |
|--|--|
| Messgröße | Materialfeuchte (resistiv) Umgebungstemperatur |
| Modus | Baustoffe (42 Materialien) CM-Mode (12 Materialien) Holz (3 Gruppen) Index Selbsttestfunktion |
| Messbereich Holz | Holzgruppe A: 4,6% ... 91,6% Holzgruppe B: 6,1% ... 103,6% Holzgruppe C: 3,0% ... 79,2% |
| Genauigkeit (absolut) Holz | ± 1% (5% ... 30%) ± 2% (<5% und >30%) |
| Messbereich Baustoffe | Anhydrit-Estrich (AE, AFE): 0% ... 29,5% Beton C12/C15: 0,7% ... 3,3% Beton C20/C25: 1,1% ... 3,9% Beton C30/C37: 1,4% ... 3,7% Gipsputz: 0,1% ... 38% Kalksandstein, Rohdichte 1,9: 0,8% ... 12,7% Porenbeton (Hebel): 2,2% ... 17,1% Zementestrich ohne Zusatz: 1,0% ... 4,5% |
| Genauigkeit (absolut) Baustoffe | ± 0,15% |
| Stromversorgung | 4 x 1,5V LR03 (AAA) |



LIEFERUMFANG



Artikelnr. 082.328A GTIN (EAN) 4021563734429 VE 1