

# PRELIMINARY-PRODUKTDATENBLATT

## RF1906 GLOBE 25 CL 5 W/820 E27

Vintage 1906 LED | LED-Lampen, Vintage-Edition



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
- Ideal für dekorative Einbauten

---

### PRODUKTVORTEILE

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- Klare Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Lampen für Netzspannung
- Auch in einer dimmbaren Version verfügbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch [www.ledvance.de/dim](http://www.ledvance.de/dim))
- Quecksilberfreie Lampen
- Lebensdauer: bis zu 15.000 h
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Bemessungsleistung                          | 5,00 W      |
| Nennleistung                                | 5,00 W      |
| Nennspannung                                | 220...240 V |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungs 10 A (B)     | 18          |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 29          |
| Betriebsfrequenz                            | 50...60 Hz  |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$               | > 0,50      |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe       | 25 W        |


### Photometrische Daten

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Nennlichtstrom                          | 250 lm     |
| Bemessungslichtstrom                    | 250 lm     |
| Bemessungsfarbttemperatur               | 2000 K     |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70       |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                | Warm White |
| Farbtemperatur                          | 2000 K     |
| Lichtstrom                              | 250 lm     |
| Farbwiedergabeindex Ra                  | ≥80        |
| Standardabweichung des Farbabgleichs    | ≤6 sdc     |

### Lichttechnische Daten

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
| Startzeit          | < 0,5 s  |

### Abmessungen & Gewicht



|             |          |
|-------------|----------|
| Gesamtlänge | 178,0 mm |
| Durchmesser | 125,0 mm |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Außenkolben</b> | G125     |
| <b>Länge</b>       | 178,0 mm |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| <b>Maximale Temperatur am Messpunkt tc</b> | 56 °C |
|--------------------------------------------|-------|

### Lebensdauer

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| <b>Nennlebensdauer</b>             | 15000 h |
| <b>Bemessungslampenlebensdauer</b> | 15000 h |
| <b>Anzahl der Schaltzyklen</b>     | 100000  |

### Zusätzliche Produktdaten

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sockel (Normbezeichnung)</b> | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Quecksilbergehalt</b>        | 0,0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Quecksilberfrei</b>          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>WEEE-Piktogramm anzeigen</b> | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anmerkung zum Produkt</b>    | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |

### — Einsatzmöglichkeiten

|                |      |
|----------------|------|
| <b>Dimmbar</b> | Nein |
|----------------|------|

### Zertifikate & Standards

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Energieeffizienzklasse</b> | A           |
| <b>Energieeffizienzklasse</b> | A           |
| <b>Energieverbrauch</b>       | 5 kWh/1000h |

### Klassifikationen

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Bestellnummer</b> | 1906LEDGLOBE 5W |
|----------------------|-----------------|

## VERPACKUNGSMITTELSINFORMATIONEN

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung               | Verpackungseinheit<br>(Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge<br>x Breite x Höhe) | Volumen               | Gewicht brutto |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4058075092136 | RF1906 GLOBE 25 CL<br>5 W/820 E27 | Versandschachtel<br>4                     | 291 mm x 291 mm x<br>251 mm            | 21.25 dm <sup>3</sup> | 1092,00 g      |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.