

IsolBau Fertigspachtel Finish

Gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Polymerbasis



PRODUKTBESCHREIBUNG

IsolBau Fertigspachtel Finish ist ein einkomponentiges, lösungsmittelfreies Produkt, das durch Verdunstung von Wasser aushärtet. Nur für Innenbereich geeignet. Empfohlen zum Einbetten von Armierungsbändern. Das Produkt kann manuell oder maschinell verarbeitet werden. Geeignet für Wände und Decken.

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

IsolBau Fertigspachtel Finish ist sowohl für den Einsatz auf nicht saugenden als auch auf saugenden mineralische Untergründen im Innenbereich geeignet. Nicht in Bereichen verwenden, die ständigem Kontakt mit Wasser ausgesetzt sind.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund sollte ausreichend tragfähig sein und entsprechend gereinigt werden, d.h. alle Schichten, die die Haftung verringern können, sind zu entfernen.

Saugfähige Untergründe aus Kalkzementputz, Gipsputz und Gipskartonplatten sollten mit einer geeigneten IsolBau Grundierung grundiert werden.

PRODUKTZUBEREITUNG

Die Spachtelmasse vor Arbeitsbeginn mit einem langsam laufenden Rührwerk mischen. IsolBau Fertigspachtel darf nicht mit anderen Materialien vermischt werden.

VERARBEITUNG

Die Spachtelmasse wird gesprüht oder mit einer Glattkelle aus Edelstahl gleichmäßig aufgetragen, indem sie fest auf den Boden gedrückt. In einem Arbeitsgang kann max. 3 mm dicke Schicht aufgetragen werden. IsolBau Fertigspachtel ist auch spritzbar mit geeigneten Airless-Geräten (Falls erforderlich kann Fertigspachtel mit maximal 5% Wasser verdünnt werden). Nach dem Trocknen des vorherigen Anstrichs gegebenenfalls eine weitere Schicht auftragen. Vollständig getrocknete Fläche mit einem Schleifgitter oder Schleifpapier schleifen. Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Geschliffene Flächen abstauben und grundieren.

Bei der Nassverarbeitung (staubfreie Verarbeitung) mit einer Schwammkelle nach der anfänglichen Bindung der Spachtelschicht - nach etwa 3 Stunden nachbehandeln. Falls erforderlich, unmittelbar vor Arbeiten leicht mit sauberem Wasser besprühen.

TECHNISCHE DATEN

Verpackung: 1,5kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg Eimer

Menge auf einer Palette: bzw. 378, 144, 100, 44, 44, 24 Stück

Farbe: weiss

Materialverbrauch: ca. 1,0 kg/m² pro 1mm Schichtdicke je nach der Art des Untergrunds

Trocknungszeit: ca. 6 Stunden (1mm Schichtdicke)

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +25°C

Haftfestigkeit: $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$

Zeitangaben beziehen sich auf die normale Temperatur +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperatur und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die angegebene Zeiten.

WERKZEUGEREINIGUNG

Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Verunreinigungen im noch frischen Zustand mit Wasser wischen. Angetrocknetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

ENTSORGUNG

Produktreste möglichst weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. Restentleerte Verpackungen einer dafür zugelassenen Sammelstelle übergeben. Gereinigte Gebinde sind recyclingfähig.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Im ungeöffneten Originalgebinde bleiben die Eigenschaften 12 Monate lang erhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Frost schützen. Lagertemperatur von +5°C bis +25°C.

ALLGEMEINE HINWEISE

Dieses Produktdatenblatt ersetzt alle früheren Versionen - enthaltene Informationen geben unser aktuelles Wissen und unsere praktische Erfahrung wieder. Dies sind nur allgemeine Informationen und sie begründen keine Verantwortung des Herstellers für die Verarbeitung und Verwendung. Vor Ort können besondere Bedingungen auftreten, die sich der Kontrolle des Herstellers entziehen.

SICHERHEIT

Das Produkt muss nach den erforderlichen Fachkenntnissen und Arbeitsschutzvorschriften verwendet werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Detaillierte Anweisungen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.