

Full HD Videokonferenzsystem VKS2040

Starten Sie Ihre Video-Call-Konferenz mit verlässlicher Bild- und Tonqualität dank des **Videokonferenzsystems VKS2040** von celexon!

Das System ist mit einem **sehr niedrigen Installationsaufwand** schnell in bestehende Räumlichkeiten integriert und besonders auf **kleine bis mittelgroße Räume** ausgelegt. Die Bedienung erfolgt über die beigelegte Fernbedienung, wodurch das Steuern und Einstellen der Kamera **simple und intuitiv** erfolgt. Das **Onboard-Menü** erlaubt detaillierte Einstellungen der Aufnahmequalität sowie **Speicherplatz für über 255 verschiedene Voreinstellmöglichkeiten**.

Das mitgelieferte **Mikrofon** kann in einem Radius von **3m** Töne und gesprochene Inhalte aufnehmen und der Lautsprecher mit **bis zu 80 dB Lautstärke** wiedergeben. So können alle Teilnehmer einer Konferenz entspannt auf dem Platz sitzen bleiben, ohne sich beim Sprechen zum Mikrofon wenden zu müssen.

Starten Sie Ihre Call's schnell und einfach - zusätzliche Software für den Betrieb ist nicht erforderlich - **JUST PLUG AND PLAY**.



Videokonferenzsystem VKS2040

Kurzinformationen:

PTZ Kamera

- 1920x1080p, 30fps FULL HD-Auflösung
- motorisiertes Schwenken, Neigen und Zoomen
- 1/2.8"-Exmor CMOS-Bildsensor
- 2.1 Megapixel
- 72° Weitwinkelobjektiv (HOV)
- 10-facher optischer Zoom
- Schwenkwinkel: -170° bis +173°
- Neigungswinkel: -30° bis +90°
- Anschluss: USB 2.0, RS232 (DIN8M)
- Minimale Ausleuchtung: 0.5 Lux
- Produktmaße: Ø12 x H 13,5 cm
- Produktgewicht: 0,66 kg
- inkl. Fernbedienung mit 255 Speicherplätzen (ohne Batterien)
- inkl. 15m USB2.0 A-A Kabel
- inkl. Stativgewinde
- ohne Montagematerial oder Halterungen
- geeignet für Konferenzen mit 6-8 Personen

Lautsprecher und Mikrofon Modul

- Frequenz Mikrofon: 80 Hz - 7 KHz
- Frequenz Lautsprecher: 80 Hz - 22 KHz
- 3m Radius-Reichweite 360°
- Lautstärke max.: 80 dB
- Anschluss: Micro USB, 3,5mm Audio-Out
- Tastenfunktionen: Laut, Leise, Stumm
- akustische Echounterdrückung
- Automatische Verstärkungsregelung (Automatic gain control)
- Störgeräuschunterdrückung
- Anti-Rückkopplung
- Produktmaße: Ø13,7 x H 3,3 cm
- Produktgewicht: 0,2 kg
- inkl. 1m Micro-USB Kabel
- ohne Montagematerial
- geeignet für Konferenzen mit 6-8 Personen

Full HD Videokonferenzsystem VKS2040**Kamera**

Video System	1920 x 1080 1280 x 720 640 x 480 640 x 360 352 x 288 320 x 240
Sensor	1/2.8", CMOS, Effective Pixel: 2.07M
Linse	10x optisch, f5.1mm ~ 51mm, F1.8 - F2.8
min. Beleuchtung	0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Auslösergeschwindigkeit	1/30s ~ 1/10000s
Weißabgleich	Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual
Gegenlichtkompensation	unterstützt
Digitale Rauschunterdrückung	2D & 3D Support
Signal-Rausch-Abstand (S/N Ratio)	≥55dB
Horizontaler Kamera-Blickwinkel	72°
Horizontaler Rotationsbereich	±178°
Vertikaler Rotationsbereich	-30° ~ +90°
Schwenkgeschwindigkeitsbereich	0.1° ~ 100°/s
Neigegeschwindigkeitsbereich	0.1° ~ 80°/s
Bild spiegeln	unterstützt
Bild drehen	unterstützt
Speicherplätze Voreinstellungen	max. 255 (9 Speicherplätze auf der Fernbedienung)
Präzision	0.01°

USB Funktionen

verwendbar mit:	Windows XP, Windows 7, Windows 8/8.1/10, Mac OS X, Linux
Farbsystem / Komprimierung	H.264 / MJPEG
Video Format	1920 x 1080 1280 x 720 640 x 480 640 x 360 352 x 288 320 x 240
USB Video Protokoll	UVC 1.0 ~ UVC 1.5
UVC	unterstützt

Input / Output

USB Schnittstelle	1x USB2.0: Type B Buchse
Kommunikationsschnittstelle	1x RS232 In: 8pin Min DIN, max. Entfernung: 30m, Protokoll: VISCA/Pelco-D/Pelco- P
Stromanschluss	DC IN 12V

Allgemein

Eingangsspannung	DC 12V
Stromverbrauch	1.0 A (max)
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°
Stromverbrauch	12W (max)
Größe (mm)	120mm x 135mm x 120mm
Gewicht	1.2 kgs

celexon PTZ Kamera Full HD
Videokonferenzsystem
VKS2040