



Adressenschutzband

Anwendung:

Adressenschutzband wird zum Schutz für Adressen eingesetzt.

Eigenschaften:

- hohe Klebkraft
- sehr transparent
- gute Hitze- und Kältebeständigkeit
- alterungsbeständig

Lagerbedingung:

Um die einwandfreie Qualität des Produktes zu erhalten, sollten die Bänder nicht länger als 6 Monate, zwischen 15 und 25 Grad gelagert werden. Das Selbstklebeband sollte vor Feuchtigkeit, Licht sowie Druck von außen geschützt werden. Eine gute Lagerung ist die Garantie für die Erhaltung der optimalen Eigenschaften eines Klebebandes.

Technische Daten:	Einheit:	
Trägermaterial		PP-Folie
Trägerdicke	my	25
Reißkraft	N/cm	mind. 25
Kleberart		Acrylat
Klebekraft	N/cm	1,8 ± 10 %
Klebebandfarben		transparent
Bedruckbar		Nein
Fadenverstärkbar		Nein

Alle Angaben beruhen auf Herstellerdaten. Wir empfehlen daher dem Verwender, die Eignung des Selbstklebebandes für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck, bzw. die Anwendung selbst zu prüfen.

Stand: Dezember 2021