



Rettings- und Fluchtwegkennzeichnung

1001871 / 1001871

wolk Einhand-Türwächter mit Voralarm zur Sicherung von Fluchtwegen und Notausgängen Farbe: grün Maße (BxHxT): 5,8 x 20,0 x 8,0 cm

Beschreibung

Der wolk® Einhand-Türwächter sichert zuverlässig Flucht- und Notausgänge.

Entwickelt nach DIN EN 179, ermöglicht er **im Notfall die schnelle Öffnung der Tür** mit nur einem Handgriff und löst dabei einen lauten Alarmton von 98 dB aus – so wird **unbefugtes Öffnen von Notausgangstüren zuverlässig verhindert**.

Der Türwächter wird direkt an der Notausgangstür montiert. Beim Herunterdrücken der Klinke bewegt er sich nach unten und löst einen Signalton aus. Dank des integrierten Profilhalbzylinders kann der Alarm nur mit dem passenden Schlüssel deaktiviert werden. Für den dauerhaften Durchgangsbetrieb lässt sich das System per Geräteschlüssel freigeben. Einzelbegehungen ohne Alarmauslösung sind ebenfalls über die Wechselfunktion des Türschlosses möglich. Das Modell **mit Voralarm** warnt bereits beim Berühren – für noch mehr Sicherheit. So werden unbefugte Zugriffe frühzeitig erkannt – **der Alarm ertönt, bevor die Tür geöffnet wird**.

Der wolK® Türwächter mit Voralarm ist die perfekte Lösung für alle, die Notausgänge nicht nur sichern, sondern bereits beim ersten Zugriff warnen möchten. Für maximale Sicherheit für Notausgänge in Schulen, Kitas, Pflegeeinrichtungen, Büros und öffentlichen Gebäuden.

- Einhand-Türwächter mit Voralarm
- **Voralarm-Funktion – Alarm wird bereits beim Berühren der Tür ausgelöst**
- Notausgangverschluss nach DIN EN 179
- Alarmlautsprecher mit 98 db
- mit Profilhalbzylinder mit DIN Halbprofil
- netzunabhängig durch 3.0 V-Lithiumbatterie mit **Batteriestandsüberwachung**
- für die linke- und rechte Türseite verwendbar
- einfache Montage mit 3 Schrauben
- sabotagesicher
- Maße (BxHxT): 5,8 x 20,0 x 8,0 cm
- Gehäusematerial: Zink
- Farbe: grün (RAL 6032)
- Gewicht: 1,13 KG

Lieferumfang:

- Türwächter
- 3 Schlüssel
- 1x 3.0 V-Batterie
- Wasserwaage zum justieren
- langnachleuchtendes Piktogramm zum Aufkleben
- Bedienungs- und Montageanleitung

Auf Anfrage kann der Profilhalbzylinder gleichschließend geliefert werden

Für die Montage auf Brandschutz, Glas- oder Rahmentüren bitte die passende Montageplatte mitbestellen!

Maße und Gewichte

Breite [cm]: 5,8

Höhe [cm]: 20,0

Tiefe [cm]: 8,0

Einzelbatteriegewicht [g]: 46

Produktbatteriegewicht [g]: 46

Eigenschaften

Produktart: Einhand-Türwächter

Produktkategorie: Fluchttürsicherung

Farbe: grün

Anzahl Batterien: 1

Anzahl Schlüssel: 3

Ausstattung: Voralarm

Batterietyp: 9V

geeignet für: DIN Links Türen DIN Rechts Türen

Lautstärke [dB]: 98

Lieferung inkl.: Batterie Schlüssel Wasserwaage Bedienungs- und Montageanleitung

Stromversorgung: Batterien

Verschluss: Profilhalbzylinder

Alarm: akustischer Alarm

Batterietechnologie: Lithium

Batterieart: Batterien

Normen, Vorschriften und Klassifizierungen

Norm: DIN EN 179

Gesetzliche Vorgaben

Batteriegesetz: Ja