



Einhell



Batterie-Ladegerät

CE-BC 15 M

Art.-Nr.: 1002265

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825643367

Das Einhell Batterie-Ladegerät CE-BC 15 M ist ein intelligentes System mit mehrstufigem Ladezyklus, überwacht durch eine Mikroprozessorsteuerung und geeignet für alle gängigen 12V-Fahrzeugbatterien. Die Erhaltungsladefunktion schont die zu ladende Batterie und verlängert deren Nutzungsdauer, speziell bei Saisonfahrzeugen. Ein Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz sichert das Gerät zuverlässig ab. Das Ladegerät verfügt ebenfalls über vollisolierte Polklemmen. Die LED-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige zeigt den Status der Batterie auf einen Blick.

Ausstattung

- Intelligentes Batterieladegerät mit Mikroprozessorsteuerung
- Mehrstufiger Ladezyklus, mikroprozessorgesteuert und -überwacht
- 2in1: Laden und Fremdstarten mit einem Gerät
- Erhaltungsladefunktion für einen dauerhaft, idealen Ladezustand
- Allround-Batterie-Ladegerät für verschiedenste Batterietypen
- Für Gel, AGM, wartungsfreie und -arme Blei-Säure-Batterien
- Optimal für Saisonfahrzeuge mit langen Standzeiten (Cabrio/Krad)
- Die Nutzung verlängert die Batterielebensdauer
- LED-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige
- Elektronischer Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz
- Vollisolierte Batterieklemmen
- Ergonomischer Griff für optimalen Transport



Technische Daten

- | | |
|---|------------------------|
| - Netzanschluss | 230 V 50 Hz |
| - Ladespannung | 12V |
| - Verwendbar für Batterien (Min/Max Ah) | 3-300 Ah |
| - Starthilfeeinrichtung | 100 A - 5 sek |
| - Ladestrom Min. (arith./eff.) - Max. | 2,7 / [-] - 15 / [-] A |
- (arith./eff.) bei 12 V d.c.



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 6.95 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 7.65 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 360 x 270 x 245 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 2 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 18.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 370 x 300 x 500 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1018 2146 2280 |

