



BELINEA 101735 TFT 17,0" DUAL+LIFT+2c749

Art. Nr. 111749

Belinea 10 17 35 – Multifunktional und modern
Auch die neueste Generation des Belinea 10 17 35 vereint wieder zahlreiche Features mit neuester Technologie und einem ansprechenden Design.
Ausgestattet mit der neuesten TN-Panel-Technologie erzielt das Display eine schnelle Reaktionszeit von nur 8 ms. In Kombination mit den integrierten Lautsprechern und dem zusätzlichen DVI-Anschluss empfiehlt es sich dadurch vor allem für Multimediaanwendungen oder zur Bearbeitung von Videoanimationen. Der Belinea 10 17 35 zeichnet sich darüber hinaus durch seine flexiblen Einstellmöglichkeiten wie Lift-Funktion und Pivot-Vorbereitung und dadurch höchsten ergonomischen Komfort aus. Außerdem bietet die bei diesem Monitor integrierte Pivot-Funktion die Möglichkeit, den Bildschirm um 90 Grad drehen zu können.

Übersicht

Diagonale	17 Zoll
sichtbare Diagonale	43,18 cm
Betrachtungswinkel horizontal (typisch) C/R 10:1	140 °
Betrachtungswinkel vertikal (typisch) C/R 10:1	130 °
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Kontrastverhaeltnis (typisch)	500:1
Physikalische Auflösung	(1280 * 1024) Pixel
Eingangssignal	digital + analog
Lautsprecher (integriert)	ja

U0

*zzgl. MwSt., Versand und weiterer Dienstleistungen

 **Produktdaten drucken**

Erweiterungsmöglichkeit	Produktdetails	Zubehör
Belinea 10 17 35		
Produkt Linie		
Linienbezeichnung	Belinea LCDs	
Display		
Display Typ	TFT / Activ Matrix	
Paneltechnologie	TN	
Diagonale	17 Zoll	
sichtbare Diagonale	43,18 cm	
Bildgroesse B*H (max.)	(338 * 270) mm	
Physikalische Auflöesung	(1280 * 1024) Pixel	
Pixelabstand	0,264 mm	
Darstellbare Farben (max.)	16.2 Mio.	
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²	
Helligkeit (maximal)	320 cd/m²	
Hintergrundbeleuchtung	4 CCFLs	
Kontrastverhaeltnis (typisch)	500:1	
Kontrastverhaeltnis (maximal)	600:1	
Betrachtungswinkel horizontal (typisch) C/R 10:1	140 °	
Betrachtungswinkel vertikal (typisch) C/R 10:1	130 °	
Betrachtungswinkel horizontal (typisch) C/R 5:1	170 °	
Betrachtungswinkel vertikal (typisch) C/R 5:1	170 °	
Entspiegelung	Anti Glare	
Response Time: (typisch)	8 ms	
Elektrische Daten		
Horizontalfrequenz (analog)	30 - 80 kHz	
Horizontalfrequenz (digital)	30 - 80 kHz	
Vertikalfrequenz (analog)	50 - 75 Hz	
Vertikalfrequenz (digital)	50 - 75 Hz	
Videobandbreite Analog (dot rate)	135 MHz	
Videobandbreite Digital (dot rate)	135 MHz	
Netzspannung	100 - 240 V	
Netzfrequenz	47 - 63 Hz	
Leistungsaufnahme (ON)	45 W	
Leistungsaufnahme (sleep)	2 W	
Eingangssignal	digital + analog	
Ausgangsleistung Audioverstärker (2x)	1 W	
Features		
Composite Sync	ja	
Sync On Green	nein	
Anzahl Speicherplaetze (Preset)	15 Stück	
Anzahl Speicherplaetze (User)	24 Stück	

OSD	ja
Lautsprecher (integriert)	ja
Netzteil	intern
Pivot (90 Grad drehbar)	ja
Lift	80 mm
Neigungswinkel nach hinten	20 °
Neigungswinkel nach vorne	3 °
Schwenkbarkeit nach rechts	0 °
Schwenkbarkeit nach links	0 °
Kensington Lock kompatibel	Ja, Gehäuserückseite
Farbe	SilverBlackStyle
Einstellmöglichkeiten (OSD)	
Helligkeit	ja
Kontrast	ja
Bildposition (horizontal)	ja
Bildposition (vertikal)	ja
Automatische Bildjustierung	ja
Clock	ja
Phase	ja
Farbtemperatur	ja
Farbkalibrierung	ja
sRGB	ja
Darstellung bei niedrigen Auflösungen	Vollbild
Frequenzanzeige	ja
Reset	ja
OSD Timer	ja
OSD Lage	ja
OSD Sprache(n)	Deutsch Englisch Finnisch Franzoesisch Italienisch Polnisch Russisch Spanisch
Lautstaerke (OSD)	ja
Stummschaltung (OSD)	ja
Einstellmöglichkeiten (extern)	
Helligkeit (extern)	ja
Kontrast (extern)	ja
Automatische Bildjustierung (extern)	ja
Stummschaltung (extern)	ja
Maximale Bildwiederholraten (Auflösungsabhängig)	
640 * 480 (analog)	75 Hz
640 * 480 (digital)	75 Hz
800 * 600 (analog)	75 Hz
800 * 600 (digital)	75 Hz
1024 * 768 (analog)	75 Hz
1024 * 768 (digital)	75 Hz
1152 * 864 (analog)	75 Hz
1152 * 864 (digital)	75 Hz
1280 * 1024 (analog)	75 Hz
1280 * 1024 (digital)	75 Hz
Pruefzeichen / Zertifikate / Standards	
Plug & Play	ja
DDC 1	ja
DDC 2B	ja
DDC-CI	ja
Energy Star	ja
Energy / GEA (bisher E2000)	nein
TCO 99	ja
TUEV GS	ja
TUEV Ergonomie	ja
VESA FDMI	ja
Lochabstand VESA-Standard	(100 * 100) mm
Kompatibel zu Halterungen gem. VESA-Standard	ja
ISO 13406-2	ja
Anschlüsse	
Mini-D-Sub Anschluss (15 pol.)	ja
DVI-D Anschluss (24 pin.)	ja
Audio Eingang	ja
Zubehör	
Videokabel (15 pol. Mini D-Sub; Laenge 1,8 m)	ja
Audiokabel	ja
Netzkabel	ja
Pivot - Software	nein
Abmaße (Netto)	
Breite (Netto)	369 mm

Hoehe (Netto)	403 mm
Tiefe (Netto)	175 mm
Gewicht (Netto)	5 kg
Gehaeuse Slim	ja
Abmaße (ohne Fuß)	
Breite (ohne Fuss)	369 mm
Hoehe (ohne Fuss)	329 mm
Tiefe (ohne Fuss)	58 mm
Abmaße (Brutto)	
Gewicht (Brutto)	7 kg
Service	
Garantie inkl. Panel und Backlight	3 Jahr(e)
Austausch-Service	3 Jahr(e)