

▶ 2 Kochstellen nebeneinander – Separat schaltbar

▶ Leistung Kochstelle links: 2 kW

▶ Leistung Kochstelle rechts: 1,5 kW



- | | | | |
|--|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| • Temperaturbereich: | 60 °C bis 240 °C | • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Zeiteinstellung: | 0 bis 180 Minuten | • Leistung Kochstelle links max.: | 2000 W |
| • Anordnung der Kochstellen: | Nebeneinander | • Leistung Kochstelle rechts max.: | 1500 W |
| • Intervalle Zeiteinstellung: | 5 Minute(n) | • Maße: | B 605 x T 360 x H 60 mm |
| • Anzahl Temperaturstufen: | 10 | • Gewicht: | 5,9 kg |
| • Intervalle Temperatureinstellung: | 20 °C | | |
| • Anschlusswert: | 3,5 kW 230 V 50 Hz | | |
| • Geräte-Anschluss: | Steckerfertig | | |
| • Steuerung: | Elektronisch | | |
| | Knopf | | |
| • Anzahl Kochstellen: | 2 | | |
| • Art der Kochstellen: | Induktion | | |
| • Kontrollleuchte: | Ja | | |
| • Überhitzungsschutz: | Ja | | |
| • Digital-Anzeige: | Ja | | |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja | | |
| • Farbe: | Schwarz | | |
| • Anzahl Leistungsstufen: | 10 | | |
| • Eigenschaften: | - | | |
| • Material Kochfläche: | SCHOTT CERAN® | | |
| • Regulierung von: | Leistung | | |
| | Temperatur | | |
| | Zeit | | |
| • Material: | Kunststoff | | |
| • Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet: | Nein | | |

