

Plasmaschneidgerät

CRAFT-CUT 123 CNC LCD

Kompakt, wirtschaftlich und leistungsfähig



Artikelnummer ▼

1075126

Marke ▼

Schweisskraft

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▼

Schweißtechnik » Plasma-Schneidgeräte »
CRAFT-CUT

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Lieferumfang ▼

- Plasmabrenner Pluscut 105 6m
- Zentraladapter Trafimector
- Massekabel 3 m, 8 mm² mit Masseklemme 300 A

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	n/a	Bruttogewicht	n/a	Versandart	Spedition	DualUse	✗
Breite	n/a	Nettogewicht	n/a	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	n/a					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4036351366690	85153990	Stück

Video ▼

www.youtube.com/watch?v=AdSScwkOoGc

Beschreibung ▼

- Geeignet für den Einsatz am Generator z. B. in Betriebswerkstätten, Häfen, Chemiewerken, Schulen, Metallbau, auf Baustellen, Schiffen oder für Landwirte
- Für Edelstahl, Aluminium, Stahl, Buntmetalle auch mit lackierter Oberfläche
- Von Dünnblechen bis zu Grobblechen
- Pilot ARC-Controller: Erst nach der Zündung des Lichtbogens wird der eingestellte Schweißstrom freigegeben

CRAFT-CUT 41 P LCD

- Leistungsfaktorkorrektur PFC ermöglicht Einsatz auch an Kabeltrommeln

CRAFT-CUT 63 und 123 CNC LCD

- CNC-Schnittstelle für Maschinenanbindung

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Medieninformationen ▼



Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	650 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	260 mm
Höhe (Produkt) ca.	510 mm	Gewicht (Netto) ca.	34.4 kg
Einstellbereich			
Einstellbereich Plasma ca.	20 – 125 A		
Einschaltdauer			
Einschaltdauer Plasma	100 %	Strom bei ED 100% 40°C Plasma	125 A
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	400 V	Netzfrequenz	50 Hz

Gerätedaten			
Luftbedarf	600 l/min	Betriebsdruck	6 bar
Normen und Zulassungen			
Norm	EN 60974-1:2012, EN 60974-10:2014	EMV-Klasse	A
Erläuterung EMV-Klasse	Diese Klasse A Schweißeinrichtung ist nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt.	Kennzeichnung	CE
Leistungsaufnahme			
Leistungsaufnahme Plasma	23.4 kVA		
Schnittleistung			
Qualitätsschnitt Stahl (ST37) max.	60 mm	Trennschnitt Stahl (ST37) max.	65 mm
Qualitätsschnitt Edelstahl max.	60 mm	Trennschnitt Edelstahl max.	65 mm
Qualitätsschnitt Aluminium max.	35 mm	Trennschnitt Aluminium max.	40 mm
Elektrischer Anschluss			
Erforderliche Generatorleistung	>25 kVA	Leerlaufspannung	282 V
Anschlusskabellänge	4 m	Stromaufnahme	33,8 A
Produktinformationen EU 2023/2854			
Art der generierten Daten	Nutzungsdaten	Format der generierten Daten	Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON
Datenmenge	Bis zu 5 MB	Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit	Ja

Zubehör ▼



Plasmabrenner Pluscut 105 6m

Präziser Plasmaschneidbrenner mit ausgezeichneter Ergonomie

Artikelnummer ▼
1335120

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück



Preisinformationen ▼



Starter-Set Pluscut 105A


Artikelnummer ▼
1331730

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück



Preisinformationen ▼



Kreisschneidevorrichtung

Pluscut 45-105A



Artikelnummer ▼
1331740

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



CNC-Stecker



Artikelnummer ▼
1174030

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Set-Artikel ▼



Plasmabrenner

Pluscut 105 6 m inkl. Eurozentralanschluss

Präziser Plasmaschneidbrenner mit ausgezeichneter
Ergonomie



Artikelnummer ▼
1335121

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.