

Datenblatt



PRCD-Sicherheits-Kabeltrommel #10829

Sicherheitskabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, ergonomisch geformter Haltegriff, Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen  Mit Funktionsanzeige und Testschaltung. Inklusive elektronischer Messeinrichtung. Unterspannungsauslösung



**Mit 40m schwerer Gummischlauchleitung
H07RN-F 3G1,5 mit
Personenschutzstecker**


Zur Verwendung im Freien.

Abb. ähnlich



Technische Daten:

230 V~ / 16 A	Ø285mm
Aufgerollt:	1000 W
Abgerollt:	3500 W
Thermoschutz:	1polig - 56°C
Temperaturbereich:	-25 bis +40°C
Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
	Typ A pulsstromsensitiv
Auslösezeit	<30ms
L / B / H:	290 / 195 / 380 mm
Gewicht:	ca. 7,6 Kg
EAN:	4011160108297



Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2