

Produktdatenblatt CEMO

KS-Mobil 300 I lackiert



Best.-Nr. 10995

21/08/2023

Produktbeschreibung

KS-Mobil 90 I, 200 I und 300 I mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung D/BAM 13136/31A (90 I), D/BAM 13137/31A (200 I)

- zugelassen zum Transport nach ADR
- Einzeltankanlage für den mobilen Einsatz im Freien und im Gebäude
- explosionsdruckstoßfeste Bauweise (TÜV-geprüft), daher auch zulässig für Benzin und Öl- / Benzin-Mischungen
- einwandiger Stahlbehälter aus 3 mm Stahlblech, lackiert
- mit Handgriffen, welche auch als Kranösen genutzt werden können
- mit Staplertaschen
- mit Pumpenkasten abschließbar
- Entnahmeleitung absperrrbar
- Befüllstutzen 1½"
- Peilstab

Pumpe, montiert:

• Handpumpe 25 l/min., 1,5 m Abgabeschlauch (elektrisch leitfähig) und Zapfventil

• selbstsaugende, elektrische Pumpe 12 V, 25 l/min, mit ATEXZulassung, Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch (elektr. leitfähig) und 3 m Elektrokabel

Wiederkehrende Prüfung nach 2½ Jahren (siehe ADR 6.5.4.4.1 b und ADR 6.5.4.4.2 b)

CEMO bietet hierzu Sachkundigen-Lehrgänge an

Produktabbildung



Technische Daten	
Bestellnummer	10995
Langnummer	138.1338.003
EAN	4052886385685
Katalogseite	70
Gewicht	112 kg
Außenabmessungen	120 cm x 60 cm x 108 cm
Verpackungsmaße	120 cm x 60 cm x 123 cm
Palettenmaße	120 cm x 80 cm x 123 cm
Palettenart	EURO
Palettengewicht	112 kg
EinheitenproPalette	1