

Technische Daten	Technical data	Lautsprecherleitung
------------------	----------------	---------------------

Bestellnummer	Part No.	CLS 215
---------------	----------	---------

Mechanische Daten

Leiterquerschnitt

Leiteraufbau

Leiterisolation

Adernanordnung

Mechanical data

Conductor area

Composition of conductor

Conductor isolation

Composition of cores

1,5 mm²

84 x 0,15 mm Cu blank / bare copper

PVC

2 Adern / 2 cores

Paarschirm / Schirm

Pair screen / screen

kein Schirm / no screen

Gesamtmantel

Gesamtdurchmesser

Gewicht

Overall jacket

Overall diameter

Weight

PVC black

7,0 ± 0,2 mm

79 g / m

Betriebstemperatur

bewegt

unbewegt

Working temperatur

mobile

fixed

(-5 °C) - (+70 °C)

(-20 °C) - (+70 °C)

min. Biegeradius

bewegt

unbewegt

min. Bending radius

mobile

fixed

10 x Gesamtdurchmesser / overall diameter = ~ 72 mm

5 x Gesamtdurchmesser / overall diameter = ~ 36 mm

Brandlast

thermal load

Elektrische Daten

Leiterwiderstand

Kapazität (Leiter/Leiter)

Kapazität (Leiter/Schirm)

Prüfspannung

Electrical data

Conductor resistance

Capacity (cond./cond.)

Capacity (cond./screen)

Test voltage

13,3 Ω / km

2000 V eff.