



Bestückung

Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Leuchtenlichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Beleuchtungsstärke-Effizienzfaktor
Lichtfarbe
Farbwiedergabe (Ra)
Farbtoleranz
Entblendung
Schutzklasse
Technik
Leuchtengehäuse
Lampenabdeckung
Leuchtengestänge
Gelenkentlastung
Gewicht (netto)
Netzanschlussleitung

Befestigung

Besonderheiten

LED
 Energieeffizienzklasse A+
 Elektronischer Steckertransformator
 100-240 V; 50/60 Hz
 ca. 8 W
 ca. 660 lm
 ca. 82 lm/W
 102 lx/W
 neutralweiß, ca. 4000 K
 > 80 (typ. 85)
 < 4 SDCM
 Kunststoffreflektor
 II mit Steckernetzteil; III ohne Steckernetzteil
 stufenlos dimmbar
 Aluminium, lackiert, silber
 Blende, glasklar (farblos)
 Aluminiumprofil, lackiert, silber
 Friktion
 ca. 1.0 kg
 ca. 3 m; Netzstecker
 CEE 7/XVI
 Adapter (Zubehör), Tischfuß (Zubehör), Tischklemme (Zubehör)
 Abschaltautomatik einstellbar, Bedientaste im Leuchtenkopf, Einschaltverhalten bei Netzwiederkehr einstellbar



* Separate ENEC-Zertifizierung für Leuchte und Steckernetzteil




CEE 7/XVI

Beleuchtungsstärken

Messabstand: 50 cm

Em: 816 lx
 Emax: 1201 lx
 Emin: 451 lx



Lichtstärkeverteilung (LVK)

