


CEE 7/VII

A40 ↓ 100.0%

Φ: 1350 lm




100 x 100 cm

Φ: 1350 lm

Em: 787 lx
 Emax: 1721 lx
 Emin: 260 lx

≈ 50 cm



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gestänge

Netzanschlussleitung

Befestigung

LED

Elektronisches Vorschaltgerät im Gehäuse

100-240 V, 50/60 Hz

ca. 18 W

ca. 1.350 lm

ca. 75 lm/W

direkt

ca. 100 %

110°

neutralweiß

ca. 5.000 K

>= 80

< 4 SDCM

siehe Lampenabdeckung

<= 22000 cd/m²

<= 28

IP 20 [IP65]

I

schaltbar

Druckschalter

lackiert; tiefschwarz

Polycarbonat (PC), opal weiß (opak)

schwarz

ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII

Tischklemme (Zubehör); Wandwinkel (Zubehör);

Anschraubflansch, Sockel