



Bestückung

Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Bedienung
Leuchtengehäuse
Lampenabdeckung
Leuchtengestänge
Gelenkentlastung
Gewicht (netto)
Netzanschlussleitung

Befestigung

Linse; Abmessungen
Linzenmaterial
Linse; Dioptrien
Zusatzlinse; Abmessungen

LED
 Energieeffizienzklasse A+
 Elektronischer Transformator
 100/120/220-240 V; 50/60 Hz
 ca. 12 W
 IP 20
 I
 mehrstufig schaltbar
 Schalter
 Kunststoff, lichtgrau
 Blende, matt
 Stahlrohr, lackiert, lichtgrau
 Feder
 ca. 4.5 kg
 ca. 3.0 m; Netzstecker
 CEE 7/VII
 Anschraubflansch; Sockel, Tischklemme (Zubehör),
 Wandwinkel (Zubehör)
 175 x 105 mm
 Glas
 3
 nicht vorhanden



CEE 7/VII

Beleuchtungsstärken

Kommentar: I
 Messabstand: 15 cm

Em: 4299 lx
E_{max}: 6093 lx
E_{min}: 1880 lx

