



Bestückung

Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Leuchtenlichtausbeute
Lichtfarbe
Farbwiedergabe (Ra)
Farbtoleranz LED
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Bedienung
Leuchtengehäuse
Lampenabdeckung
Leuchtengestänge
Gelenkentlastung
Gewicht (netto)
Netzanschlussleitung

Befestigung

Linse; Abmessungen
Linsenmaterial
Linse; Dioptrien
Zusatzlinse; Abmessungen
Zusatzlinse; Dioptrien
Besonderheiten

LED

Energieeffizienzklasse A/A+/A++
Elektronisches Steckervorschaltgerät
100-240 V; 50/60 Hz
ca. 13 W
ca. 57 lm/W
neutralweiß, ca. 4000 K
≥ 90 (R9>50)
3 SDCM
IP20
II
mehrstufig schaltbar, stufenlos dimmbar
Multifunktionsaster
Kunststoff, unbehandelt, schwarz
Blende, matt, Polyamid (PA)
Aluminiumprofil, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Feder
ca. 3.0 kg
ca. 3.4 m; Netzstecker
BS 1363
CEE 7/XVI
NEMA 1-15P
Anschraubflansch; Sockel
Ø 160 mm
Glas
3,5
Ø 31.5 mm
8
Aufgeklebte Zusatzlinse, Langes Gestänge,
Lichtcharakteristik durch Dreistufenschalter beeinflussbar



BS 1363



CEE 7/XVI



NEMA 1-15P

Beleuchtungsstärken

Messabstand: 15 cm

Em: 4099 lx
Emax: 5537 lx
Emin: 1894 lx

