

PREMIUM 2+ komplett vormontiert



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja, mit Fußpedal-Bedienung
Befestigung der Fahrräder	Abnehm- und abschließbare Rahmenhalter, Radstopper mit Spanngurten und Klemmverschluss
Abschließbare Rahmenhalter	Ja Optional: abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter Art.-Nr. 11631 und 11632 (Seite 40)
Schienenart	Aluminium-Profilschienen
Schienenabstand	Ca. 22 cm
Radstand	Max. 135 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll / 56 mm Optional: Radstopper für breite Reifen bis 3,25 Zoll / 80 mm Art.-Nr. 11243 (Seite 36)
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 115 x 67 x 61 cm
Zusammengeklappt	Ca. 30 x 67 x 62,5 cm



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis ø 6 cm geeignet
 - In nur 5 Schritten einsatzbereit
 - Mit verstellbarem Kennzeichenhalter, auch für Österreich passend
 - Abklappmechanismus ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
 - Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
 - Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach
 - Platzsparende Aufbewahrung, den Träger einfach zusammenklappen
 - Inklusive einer Aufbewahrungstasche
- Geeignet für Fahrzeuge mit extrem großen Kofferraumklappen, z.B. für VW T5, T6 und Vans, da der Träger einen größeren Abstand zum Fahrzeug aufweist**

+ Zubehör

Auffahrschiene für Fahrräder und E-Bikes als Zubehör.
Art.-Nr. 11526 (Seite 39)

E-Bike geeignet:

Max. Belastung der einzelnen Schiene: 30 kg

Art.-Nr. 11523 VE 1 EAN 4017681 11523 3

