





Brandneuer
1/1,3" Sensor



4K/60fps & 143°
weites Sichtfeld



10-Bit Farbtiefe und
D-Log M Farbprofil



Leichtes, beidseitiges
magnetisches Design



Verlängerte
Akkulaufzeit von
200 Minuten &
Schnellladung



Live-Ansicht mit App-
Steuerung & Schneller
Datentransfer



OsmoAudio™
Direktverbindung



Wasserdichte Kamera
bis 10 m Tiefe, IPX4-
zertifiziertes Vision
Dock

BESCHREIBUNG

DJI Osmo Nano Standard Combo (64GB)

Artikelnummer	115446
EAN	6937224115446

DJI Osmo Nano Standard Combo (128GB)

Artikelnummer	115453
EAN	6937224115453

DJI OSMO NANO

Leicht und bereit für alles – mit Osmo Nano hältst du jeden Moment deines Lebens spontan und mühelos fest. Ob beim Radfahren, Laufen, von großen Abenteuern bis kleine Augenblicke im Alltag: Osmo Nano liefert gestochen scharfe und lebendige Aufnahmen, die jede Erinnerung immer wieder zum Leben erwecken. Das schlanke, magnetische Design eröffnet ganz neue Perspektiven frei Hand – und lässt dich deine Geschichte auf ganz neue Weise erzählen.

HIGHLIGHTS

BRANDNEUER 1/1,3" SENSOR

Mit einem 1/1,3-Zoll-Sensor und einem leistungsstarken Bildprozessor bietet die Osmo Nano einen Dynamikumfang von bis zu 13,5 Blendenstufen und liefert eine Bildqualität, die mit Profi-Kameras mithalten kann. Die beeindruckende Bildverarbeitung garantiert gestochen scharfe, detailreiche Aufnahmen – unabhängig davon, ob bei schwachem Licht oder strahlendem Sonnenschein.

4K/60FPS & 143° WEITES SICHTFELD

Egal, ob du actionreiche Sportarten, Landschaften auf Reisen oder besondere Alltagsmomente festhältst, das 143° ultraweite Sichtfeld der Osmo Nano hilft dir, mehr in jedem Bild einzufangen und macht deine Erinnerungen vollständiger.

10-BIT FARBTIEFE UND D-LOG M FARBPORFIL

Nimm mühelos über eine Milliarde Farben auf – mit beeindruckenden Details in Lichtern und Schatten. Egal, ob bei hohem Dynamikumfang oder in anspruchsvoll farbigen Szenen – die Osmo Nano bewahrt satte Farben und Helligkeitsinformationen, sodass du mehr Spielraum für Nachbearbeitung und kreative Gestaltung hast.

LEICHTES, BEIDSEITIGES MAGNETISCHES DESIGN

Dank des ultra-kompakten Designs, der beidseitigen magnetischen Befestigung und des vielseitigen Zubehörs lässt sich Osmo Nano flexibel an verschiedenen Positionen anbringen. So kannst du kreative Aufnahmewinkel entdecken, die du dir kaum hättest vorstellen können – und genießt maximale kreative Freiheit.

VERLÄNGERTE AKKULAUFZEIT VON 200 MINUTEN & SCHNELLADUNG

Das Multifunktionale Vision Dock unterstützt schnelles Laden sowohl für die Kamera als auch für seine eigenen Akkus. Beim Laden der Hauptkamera erreichst du in nur 20 Minuten einen Akkustand von 80 %. Ist das Dock mit der Kamera verbunden und vollständig geladen, kannst du bis zu 200 Minuten lange 1080p/24fps-Videos aufnehmen.

LIVE-ANSICHT MIT APP-STEUERUNG & SCHNELLER DATENTRANSFER

Die Osmo Nano verfügt über Hochgeschwindigkeits-Kontaktpunkte, die mit dem USB 3.1-Protokoll kompatibel sind. Verbinde sie mit Mobilgeräten oder Computern über ein PD-Schnellladekabel und übertrage deine Daten blitzschnell mit bis zu 600 MB/s. Das multifunktionale Vision Dock bietet außerdem einen integrierten microSD-Kartensteckplatz, mit dem du deine Aufnahmen mit nur einem Fingertipp exportieren kannst.

OSMOAUDIO™ DIREKTVERBINDUNG

Verbinde bis zu zwei Mikrofonsender direkt mit der Osmo Nano – ganz ohne zusätzlichen Empfänger. So kannst du zwei Audioquellen gleichzeitig in einer einzigen Aufnahme festhalten. Egal, ob stationär oder unterwegs, das DJI OsmoAudio™-Ökosystem garantiert Studioqualität in jeder Situation.

WASSERDICHT KAMERA BIS 10 M TIEFE, IPX4-ZERTIFIZIERTES VISION DOCK

Die Kamera ist ohne zusätzliches Gehäuse bis zu 10 Meter wasserdicht, was sie ideal für Unterwasseraufnahmen macht. In Kombination mit dem Multifunktionalen Vision Dock bietet sie einen Spritzwasserschutz nach IPX4 und schützt so zuverlässig vor Schweiß, Regen und kleinen Spritzern. Nimm ganz ohne Bedenken aufregende Wassersportarten und deine Outdoor-Abenteuer auf.

SPEZIFIKATIONEN

Allgemein	
Abmessungen	Kamera: 57,3 × 29,5 × 28 mm (L × B × H) Multifunktionales Vision Dock: 59,1 × 42,2 × 22,3 mm (L × B × H)
Gewicht	Kamera: 52 g Multifunktionales Vision Dock: 72 g
Wasserdicht	Kamera: bis zu 10 m Tiefe Kamera + Multifunktionales Vision Dock: IPX4-Wasserbeständigkeit ¹
Anzahl der Mikrofone	2
Touchscreen	Abmessungen: 1,96 Zoll, 326 ppi Auflösung: 314 × 556 Max. Helligkeit (normal): 800 cd/m²
Kompatible SD-Speicherkarten	microSD (bis zu 1 TB)
Empfohlene microSD-Speicherkarten	Empfohlene Modelle: Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC
Kamera	
Sensor	1/1,3" CMOS
Objektiv	Sichtfeld: 143° Blende: f/2,8 Fokusbereich: 0,35 m bis ∞
ISO-Bereich	Foto: 100 bis 25600 Video: 100 bis 25600
Elektronischer Verschluss	Foto: 1/8000 bis 30 s Video: 1/8000 s bis zur Grenze der Bilder pro Sekunde
Max. Fotoauflösung	6880 × 5160
Fotomodi	Einzelaufnahme: Ca. 35 MP Countdown: Aus/0,5/1/2/3/5/10 s Serienaufnahme: Bis zu 30 Bilder/3 s
Video	4K (4:3): 3840 × 2880 mit 24/25/30/48/50fps 4K (16:9): 3840 × 2160 mit 24/25/30/48/50/60fps 2,7K (4:3): 2688 × 2016 mit 24/25/30/48/50/60fps 2,7K (16:9): 2688 × 1512 mit 24/25/30/48/50/60fps 1080p (4:3): 1920 × 1440 mit 24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920 × 1080 mit 24/25/30/48/50/60fps
Zeitlupe	4K: 4-fach (120fps) 2,7K: 4-fach (120fps) 1080p: 8-fach (240fps), 4-fach (120fps)
Hyperlapse (Raumraffer)	4K/2,7K/1080p bei 25/30fps: Automatisch/×2/×5/×10/×15/×30

Timelapse (Zeitraffer) 4K/2,7K/1080p bei 25/30fps
Intervalle: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s, 1/2/5/30/60 Min.
Dauer: 5/10/20/30 Min., 1/2/3/5 Std., ∞

Stabilisierung	ELS (Elektronische Bildstabilisierung): RockSteady 3.0 HorizonBalancing ²
Pre-Rec	Voraufzeichnungsdauer: 5/10/15/30 s, 1/2/5 min
Max. Video-Bitrate	120 MBit/s
Pre-Rec	Voraufzeichnungsdauer: 5/10/15/30 s, 1/2/5 min
Max. Video-Bitrate	170 MBit/s
Unterstützte Dateisysteme	exFAT
Fotoformat	JPEG/RAW
Videoformat	MP4 (HEVC)
Integrierte Speicherkapazität	Version mit 64 GB integriertem Speicher: 48 GB verfügbarer Speicher Version mit 128 GB integriertem Speicher: 107,6 GB verfügbarer Speicher
Audio-Aufzeichnung	48 kHz 16-bit; AAC

Akku	
Typ	Kamera: Li-Ion 1S Multifunktionales Vision Dock: Li-Ion 1S
Kapazität	Kamera: 530 mAh Multifunktionales Vision Dock: 1300 mAh
Energie	Kamera: 2,041 Wh Multifunktionales Vision Dock: 5,031 Wh
Spannung	Kamera: 3,85 V Multifunktionales Vision Dock: 3,87 V
Betriebstemperatur	-20 °C bis 45 °C
Ladetemperatur	5 °C bis 40 °C
Akkulaufzeit	Kamera: 90 Min. Kamera + Multifunktionales Vision Dock: 200 Min. ³

Verbindung	
Wi-Fi-Betriebsfrequenz	2,400 bis 2,4835 GHz 5,725 bis 5,850 GHz
Wi-Fi-Protokoll	Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Wi-Fi-Strahlungsleistung (EIRP)	2,4 GHz: < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth-Betriebsfrequenz	2,400 bis 2,4835 GHz
Bluetooth-Strahlungsleistung (EIRP)	Kamera: < 13 dBm Multifunktionales Vision Dock: < 10 dBm
Bluetooth-Protokoll	Kamera: BLE 5,1 Multifunktionales Vision Dock: BLE 5,4

HINWEISE

1. Ziehe vor der Verwendung die Objektivabdeckung fest an. Es wird nicht empfohlen, das Kameragehäuse allein für längere Unterwasseraufnahmen oder in Umgebungen mit starken äußeren Einflüssen zu verwenden. Nutze die Kamera nicht in heißen Quellen oder bei extremen Bedingungen unter Wasser und vermeide den Kontakt mit korrosiven oder unbekannten Flüssigkeiten.
2. Elektronische Bildstabilisierung wird im Zeitlupen- und Zeitraffermodus nicht unterstützt. HorizonBalancing ist nur verfügbar, wenn die Videoauflösung 1080p (16:9), 2,7K (16:9) oder 4K (16:9) mit einer Bildrate von 60fps oder weniger beträgt.
3. Getestet bei einer Raumtemperatur von 25 °C während der Aufnahme eines 1080p/24fps-Videos im 16:9-Format, mit aktivierter RockSteady-Stabilisierung, deaktiviertem WLAN und ausgeschaltetem Bildschirm. Die tatsächliche Laufzeit hängt von den Geräteeinstellungen, der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. Die Daten wurden in einer kontrollierten Umgebung ermittelt und dienen nur als Referenz.

LIEFERUMFANG

Osmo Nano Standard Combo (64 GB)

- Osmo Nano Kamera (64 GB)
- Osmo Nano Multifunktionales Vision Dock
- Osmo Nano Magnet-Hutclip
- Osmo Nano Magnet-Trageband
- Osmo Nano Schutzhülle
- USB-C auf USB-C PD-Kabel (USB 3.1)
- Osmo Nano Beidseitig Magnetische Kugelgelenk-Adapterhalterung
- DJI Logo Sticker
- Kurzanleitung
- Haftungsausschluss
- Garantiekarte

Osmo Nano Standard Combo (128 GB)

- Osmo Nano Kamera (128 GB)
- Osmo Nano Multifunktionales Vision Dock
- Osmo Nano Magnet-Hutclip
- Osmo Nano Magnet-Trageband
- Osmo Nano Schutzhülle
- USB-C auf USB-C PD-Kabel (USB 3.1)
- Osmo Nano Beidseitig Magnetische Kugelgelenk-Adapterhalterung
- DJI Logo Sticker
- Kurzanleitung
- Haftungsausschluss
- Garantiekarte