

■ AMBER 3



Anwendung Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung

Schnellverschluss Ja

Abklappmechanismus Ja

Befestigung der Fahrräder Rahmenhalter und Textilspanngurte

Abschließbare Rahmenhalter Nein
Optional: abschließbare Rahmenhalter Art.-Nr. 11629 und 11630 (Seite 41)
Bzw. abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter Art.-Nr. 11631 und 11632 (Seite 40)

Schienenart Stabile Stahlschienen mit Kunststoffradhalterungen

Schienenabstand Ca. 19 cm

Radstand Max. 126 cm

Max. Reifenbreite in der Schiene Bis 3,25 Zoll / 80 mm

Beleuchtungsanschluss 13-poliger Stecker

Material Stahl / Kunststoff

Abmessungen (BxHxT) Ca. 102 x 74 x 74 cm

NEU JETZT MIT EXTRA BREITEN RADSCIENEN



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis Ø 8,5 cm geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Abklappmechanismus mit Zusatzsicherung ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach



Zubehör

Auffahrschiene für Fahrräder und E-Bikes als Zubehör
Art.-Nr. 11592 (Seite 39)

E-Bike geeignet:

Beim Transport von E-Bikes darf die Nutzlast des Fahrradträgers und die maximale Tragkraft jeder einzelnen Fahrradschiene nicht überschritten werden.

Schiene 1: 27,5 kg, Schiene 2: 27,5 kg, Schiene 3: 20 kg (vom U-Bügel gezählt)

Max. Nutzlast gesamt: 60 kg.

Befestigen Sie schwere E-Bikes nur auf den Fahrradschienen 1 und 2. Beladen Sie den Fahrradträger so, dass die maximale Nutzlast nicht überschritten wird.

Art.-Nr. 11555 VE 1 EAN 4017681 11555 4

