


■ AMBER 1



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Nein
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter und Textilspanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	Nein Optional: abschließbarer Rahmenhalter Art.-Nr. 11629 (Seite 41) Bzw. abnehm- und abschließbarer Strap-Rahmenhalter Art.-Nr. 11631 (Seite 40)
Schienenart	Stabile Stahlschienen mit Kunststoffradhalterungen
Radstand	Max. 126 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 3,25 Zoll / 80 mm
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl / Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 102 x 72 x 35 cm

NEU JETZT MIT EXTRA BREITEN RADSCHIENEN

BIS MAX. 3,25 ZOLL 80 MM
Reifenbreite



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis $\varnothing$ 8,5 cm geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach

+ Zubehör

Auffahrschiene für Fahrräder und E-Bikes als Zubehör
Art.-Nr. 11592 (Seite 39)

E-Bike geeignet:

Max. Belastung der einzelnen Schiene: 30 kg

Art.-Nr. 11559 VE 1 EAN 4017681 11559 2

