

CROW

teilweise vormontiert



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Nein
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter und Textilspanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	Nein Optional: abschließbare Rahmenhalter Art.-Nr. 11629 und 11630 (Seite 41) Bzw. abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter Art.-Nr. 11631 und 11632 (Seite 40)
Schienenart	Stabile Stahlschienen mit Kunststoffradhalterungen
Schienenabstand	Ca. 18 cm
Radstand	Max. 126 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 3,25 Zoll / 80 mm
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl / Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 117 x 67 x 52 cm
Zusammengeklappt	Ca. 71 x 19 x 71 cm

NEU JETZT MIT EXTRA BREITEN RADSCHienen

BIS MAX. 3,25 ZOLL
80 MM
Reifenbreite



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis ø 8,5 cm geeignet
- In nur 5 Schritten einsatzbereit
- Abklappmechanismus mit Zusatzsicherung ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach

+ Zubehör

Auffahrschiene für Fahrräder und E-Bikes als Zubehör
Art.-Nr. 11592 (Seite 39)



Klappbare Rückleuchten und Radhalter

E-Bike geeignet: Max. Belastung der einzelnen Schiene: 25 kg

Art.-Nr. 11563 VE 1 EAN 4017681 11563 9

