

FINCH

teilweise vormontiert



Anwendung Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung

Schnellverschluss Ja

Abklappmechanismus Ja, mit Fußpedal-Bedienung

Befestigung der Fahrräder Abschließbare Rahmenhalter, Spanngurte mit Klemmverschluss

Abschließbare Rahmenhalter Ja
Optional: abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter
Art.-Nr. 11631 und 11632 (Seite 40)

Schienenart Aluminium-Profilschienen

Schienenabstand Ca. 22 cm

Radstand Max. 130 cm

Max. Reifenbreite in der Schiene Bis 3 Zoll / 76 mm

Beleuchtungsanschluss 13-poliger Stecker

Material Aluminium / Stahl / Kunststoff

Abmessungen (BxHxT) Ca. 122 x 88 x 57 cm

Zusammengeklappt Ca. 34 x 88 x 57 cm



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis $\varnothing$ 6 cm geeignet
- In nur 3 Schritten einsatzbereit
- Abklappmechanismus ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach

+ Zubehör

Auffahrschiene für Fahrräder und E-Bikes als Zubehör.
Art.-Nr. 11526 (Seite 39)



Einmaliges Befestigen der Rückleuchten (links und rechts)

E-Bike geeignet:

Max. Belastung der einzelnen Schiene: 30 kg

Art.-Nr. 11584 VE 1 EAN 4017681 11584 4

