



Artikelnummer 1171250242  
EAN 4007123684960

## BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Infrarot-Bewegungsmelder horizontal und vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 10 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 5 Minuten regelbar.
- Mit einstellbarem Dämmerungssensor.
- Bedienerfreundliche Montage durch aussenliegende, wasserdichte Federkraftklemme.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.

## TECHNISCHE DATEN

|                                |                                                                                     |                           |            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Lichtstrom                     | 2,300 lm                                                                            | Mit Bewegungsmelder       | true       |
| Leistungsaufnahme              | 20 W                                                                                | Max. Erfassungsreichweite | 10 m       |
| Lichtausbeute                  | 140 lm/W                                                                            | Min.-Max. Einschaltdauer  | 10s - 5min |
| Energieeffizienzklasse         |  | Schlagfestigkeit          | IK08       |
| Farbtemperatur 1 ... 6         | /Technische Attribute/Farbwiedergabeindex/80-89 (Klasse 1B)                         | Schutzklasse              | I          |
| Min.-Max. Nenneingangsspannung | 220 V - 240 V                                                                       | Schutzart (IP)            | IP65       |
|                                |                                                                                     | Farbe                     | schwarz    |

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

|                                   |                        |                                    |                            |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| VPE                               | 1                      | Produktgewicht (inkl. Verpackung)  | 0.6 kg                     |
| Produktgewicht (ohne Verpackung)  | 0.5 kg                 | Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) | 5,5 cm x 15,7 cm x 19,5 cm |
| Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) | 5 cm x 15 cm x 18,3 cm |                                    |                            |

## LIEFERUMFANG

LED Strahler JARO 3060 P mit Infrarot-Bewegungsmelder