

brennenstuhl®

Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 10050 MH, 12500lm, IP54



MULTI BATTERY
HYB SYSTEM



Technische Daten

Artikelnummer:	1173700001	Kabellänge:	5 m
EAN:	4007123681341	Kabelbezeichnung:	H07RN-F 2X1,0
VPE:	1	Akku-Spannung:	18 V
Lichtstrom:	12.500 lm	Mit Steckdose:	Nein
Leistungsaufnahme:	100 W	Schlagfestigkeit:	IK08
Lichtausbeute:	125 lm/W	Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	E	Schutzart (IP):	IP54
Farbtemperatur:	6.500 K	Farbe:	schwarz, grau
Farbwiedergabeindex:	80	Verpackung:	Im Verkaufskarton
Min. Nenneingangsspannung:	220 V	Produktgewicht (ohne Verpackung):	4,73 kg

Max. Nenneingangsspannung:	240 V	Produktlänge (ohne Verpackung):	17,7 cm
Lebensdauer:	30.000 h	Produktbreite (ohne Verpackung):	35,4 cm
		Produkthöhe (ohne Verpackung):	25,8 cm
		Produktgewicht (inkl. Verpackung):	5,16 kg
		Produktlänge (inkl. Verpackung):	19 cm
		Produktbreite (inkl. Verpackung):	42 cm
		Produkthöhe (inkl. Verpackung):	25,8 cm

Produkttexte

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.

- * Kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 7 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee.
- * Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für genannte Hersteller.
- * Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall.
- * Hybrid Arbeitsstrahler mit Plug-In-Kabelanschluss, 5m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0.
- * Mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%), direkt volle Power beim Einschalten.
- * Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus 12 min pro Ah.
- * Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- * Schutzsystem für Powertool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- * Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- * LED Strahler mit Kippschutz, schützt Arbeitslicht und Gehäuse des Strahlers.
- * Standfestes Gehäuse für eine sichere Nutzung.
- * Ergonomischer Griff.
- * Mit Ein/Aus Schalter.
- * Stativmontage möglich.
- * Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Lieferumfang

Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 10050 MH, 6 Schnittstellen-Adapter, Tasche für Adapter, 5m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0