



Artikelnummer  
EAN

1198750  
4007123683093

## BESCHREIBUNG

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließend den Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## TECHNISCHE DATEN

|                  |                    |                         |             |
|------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Kabelqualität    | BREMAXX            | Trommeldurchmesser      | 290 mm      |
| Kabellänge       | 40 m               | Stecksystem Stecker     | Typ E und F |
| Kabelbezeichnung | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | Max. Strombelastbarkeit | 16 A        |
| Kabelfarbe       | orange             | Schutzart (IP)          | IP44        |

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

|                                   |                           |                                    |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| VPE                               | 1                         | Produktgewicht (inkl. Verpackung)  | 5.89 kg                   |
| Produktgewicht (ohne Verpackung)  | 5.88 kg                   | Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) | 19,8 cm x 29 cm x 36,5 cm |
| Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) | 19,8 cm x 29 cm x 36,5 cm |                                    |                           |

## LIEFERUMFANG

Garant S IP44 Kabeltrommel