

ENERGIE.

BOP ENERGY 3000

Zulassung

EN 397:2012 und EN 50365:2002

Schutz-eigenschaften

- Elektrische Isolierung nach DIN EN 397
- Elektrische Isolierung nach DIN EN 50365
- -30°C
- +150 °C
- Metallspritzer (MM)
- Seitliche Verformung (LD)

Innenausstattung

Typ

I/79 G-RF

Besonderheit

-

Gurtband

6-Punkt

Ausführung

mit Drehverschluss
(flammhemmend)

Schweißband

Natur-Leder

Polsterstreifen

Spezial

Kinnriemen-aufhängung

2-und 4-Punkt

Helmausstattung

Serie

-

optional ab Werk

- Reflexfolie

Ausführung

Größe

Kopfumfang

Farben

1	2	3
52 – 56 cm	53 – 61 cm	59 – 63 cm
–	■ RAL 9016 ■ RAL 1023 ■ RAL 5017 ■ RAL 3020	–

Branding

Position Größe

Tampondruck

Front
2,3 x 3 cm

Seite
9 x 3 cm

Parameter

Form

gerade

Material

UP-GF (Glasfaser-Polyester)

Gewicht

ca. 475 g

EINSATZGEBIETE

- Energieversorger
- Stadtwerke
- Starkstrombetriebe
- Bahngesellschaften
- Elektrikerarbeiten



Produktvorteile

- **Schutz vor Störlichtbogen** (in Kombination mit dem Klasse 2 Elektrikervisor ArcShield)
- **Elektrische Isolierung nach EN 50 365**
Zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000 V oder DC 1500 V
- **Elektrische Isolierung nach DIN EN 397**
Schutz gegen kurzfristigen, unabsichtlichen Kontakt mit spannungsführenden Leitern mit Wechselspannung bis 440 Volt
- **Für den Einsatz bei Arbeiten mit z.B. geschmolzenem Metall und bei hoher Umgebungstemperatur**
- **Hohe Seitensteifigkeit**
- Formbeständig bei hohen Temperaturen
- Unempfindlich gegen Chemikalien
- Verbesserte Kraftabsorption bei seitlicher Beaufschlagung durch Spezial-Polsterstreifen

440
Vac

+150°C

MM

LD

-30°C

DURO
PLAST



SCHUBERTH