

PREMIUM

komplett vormontiert



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja, mit gesichertem Abklapphebel
Befestigung der Fahrräder	Abschließbare Rahmenhalter, Radstopper und Textilspanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	Ja Optional: abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter Art.-Nr. 11631 und 11632 (Seite 40)
Schienenart	Stabile, verstellbare Aluminium-Profilschienen
Schienenabstand	Ca. 21 cm
Radstand	Max. 135 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll / 56 mm
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 147 x 68 x 58 cm
Zusammengeklappt	Ca. 27 x 68 x 58 cm



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis Ø 6 cm geeignet
- In nur 5 Schritten einsatzbereit
- Abklappmechanismus mit Zusatzsicherung ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach
- Platzsparende Aufbewahrung, den Träger einfach zusammenklappen
- Inklusive einer Aufbewahrungstasche

+ Zubehör
Auffahrschiene für Fahrräder und E-Bikes als Zubehör
Art.-Nr. 11513 (Seite 39)

E-Bike geeignet:

Max. Belastung der einzelnen Schiene: 30 kg



Art.-Nr. 12011LAS VE 1 EAN 4049376 12011 6

