



Bestückung

Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Leistungsfaktor
Leuchtenlichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Lichtverteilung
Direktanteil
Lichtfarbe
Farbwiedergabe (Ra)
Farbtoleranz
Entblendung
Leuchtdichte
UGR-Klasse
Technik
Bedienung
Leuchtengehäuse
Lampenabdeckung
Standrohr
Leuchtenfuss
Gewicht (netto)
Netzanschlussleitung

Befestigung
Zierkontrastfarbe
Besonderheiten

LED
Energieeffizienzklasse A++
Elektronisches Vorschaltgerät
220-240 V; 50/60 Hz
ca. 112 W
ca. 0,965
ca. 14050 lm
ca. 125 lm/W
direkt/indirekt
ca. 12 %
neutralweiß, ca. 4000 K
> 80
< 3 SDCM
Kegelpyramidenblende
< 3000 cd/m²
< 10
Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)
Multifunktionsstaster
Stahl/Kunststoff, lackiert, silbermetallic
Acryl (PMMA), satine
Stahlrohr, lackiert, gerade, silbermetallic
C-förmig (flach)
ca. 19,6 kg
ca. 3,0 m; Netzstecker
CEE 7/VII
freistehender Standfuß
silbermetallic
Abnehmbarer Leuchtenkopf, Direktanteil mit Edgelight und
Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt,
Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR,
Nachrüstbar mit TALK Modul, Separierte; individuelle
Einstellung von Direkt- und Indirektlicht



CEE 7/VII

Lichtstärkeverteilung (LVK)

