

# STECKDOSENLEISTE SMART 3-FACH 2 M WEISS

## STECKDOSENLEISTE SMART

0012316114

4006341717351

HX-3D\_127A-1

### STECKDOSENLEISTEN



- PRAKTISCH - aus 1 mach 3, Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 3 elektrischen Geräten im Innenbereich
- FUNKTIONELL - mit ergonomisch gestaltetem 8 mm dünnem Flachstecker, mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen, ideal für die Verwendung hinter Möbeln
- SOLIDE - stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff für die Anwendung im Haus und in der Wohnung
- KOMPLETT - mit 2 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung mit Schutzkontakt-Stecker
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen und einer hohen Belastbarkeit bis 3.680 W

## ARTIKELSTAMMDATEN

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Gruppe        | Schutzkontakt-Tischsteckdosen |
| Artikelnummer | 0012316114                    |
| EAN-Nummer    | 4006341717351                 |


## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Breite netto mm                                   | 48 mm               |
| CE Zeichen                                        | Ja                  |
| Nennstrom                                         | 16.000 mA           |
| Nennspannung                                      | 230 V               |
| Schutzklasse                                      | I                   |
| Leiternennquerschnitt                             | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leistung                                          | 3.680 W             |
| Kabeltyp                                          | H05VV-F             |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE7/3 (Typ F) | 3                   |
| Frequenz                                          | 50 Hz               |
| Ader-Zahl                                         | 3                   |
| Werkstoff                                         | Kunststoff          |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-Schutzart                   | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gewicht netto gr               | 357 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Höhe / Tiefe netto mm          | 42 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kabellänge                     | 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Länge netto mm                 | 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mechanische Beanspruchung      | Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)  | 0°C – 35°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | 0°C - 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Volumen in cm³                 | 343 cm³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anwendungsbereich              | innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Farbe                          | Weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beschreibung                   | Mehrfach-Steckdosenleiste Smart mit Flachstecker und 3 Schutzkontakt-Steckdosen für eine flexible Stromversorgung von bis zu 3 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Durch den sehr praktischen Flachstecker eignet sich die Leiste ideal für die Verwendung hinter Möbeln. Der ergonomische Stecker ist mit einem ausklappbaren Griff für ein einfaches Herausziehen ausgestattet. Der flexible Stromverteiler mit langer 2 m Kunststoffleitung bietet ein kompaktes und stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. |

## MEDIA

### Schutzartzeichen



### Erhöhter Berührungsschutz (früher:Kinderschutz)



*Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten*