

INAP-Profiler *plus* / UV **Schutzhelm nach EN 397** **mit Sonnennackenschutz UV 50+**

**SAFETY
MADE IN
GERMANY**



Einsatzbereiche	• Maststeiger • Gerüstbauer • Arbeiten in der Höhe (z.B. Offshore-Parks) • Baustellen und Industriebetriebe
Helmschale	• aus Polyethylen (PE) • moderne Form, mit leicht im Nacken heruntergezogener Helmschale • seitliche Stecktaschen / Slots (30 mm) für Zubehör • regulierbare Belüftungslöcher
Innenausstattung	• 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss • montierter Gabelkinnriemen • stark abgewinkelter Nackenband • austauschbares, umlaufendes Schweißband • montierter Schaumstoffstreifen
Nackenschutz	• montierter, austauschbarer Nackenschutz • Größe: 430 x 220 mm • aus maschinenwaschbarem Polyestergermisch • Farbe: Orange • geprüfter UV-Schutzfaktor: 50+ nach DIN EN 13758-1:2 • waschbar bis 60° C
Zusatzprüfung	• Kälteprüfung bis -20° C
Einsatzdauer	• bis 5 Jahre
Größe / Einstellung	• I - III / Einstellung von 51 bis 67 cm in 0,5 cm - Schritten
Gewicht Helmschale	• ca. 250 g
Verpackung	• max. 20 Stück pro Modell bzw. Farbe / Karton
Veredelung	• Logoaufringung mittels Sieb- bzw. Tampondruck oder Folie • Reflexstreifen, Materialeinfärbung in Sonderfarbe bzw. nachleuchtend
Logoflächen	• Stirn: ca. 60 x 40 mm / Seite: ca. 80 x 20 mm
Zubehör (optional)	• Gesichtsschutz und Gehörschutz

Dieses Modell wird von der BG BAU mit einem Zuschuss von bis zu 50% gefördert.

Farben

Artikelnummern · EAN

Schwefelgelb / RAL1016

1250 1016 · 4 2600 4267 4492

Verkehrsorange / RAL2009

1250 2009 · 4 2600 4267 4522

Karminrot / RAL3002

1250 3002 · 4 2600 4267 4478

Signalweiß / RAL9003

1250 9003 · 4 2600 4267 4515

Minzgrün / RAL6029

1250 6029 · 4 2600 4267 4485

Signalblau / RAL5005

1250 5005 · 4 2600 4267 4508

Für Fragen zu unseren Schutzhelmen und Zubehöartikeln rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:

VOSS-HELM E GmbH & Co. KG, Kokenhorststraße 24, 30938 Burgwedel/Germany

Tel.: +49 (0)5139 - 95 95 30 Fax: +49 (0)5139 - 95 95 39 Email: info@VOSS-HELM E.de

Sicherheit durch

Qualität

