



Industriefettpresse 3 ELITE K9

500 cm³-M 10 x 1-FN-PZ-MU

Artikel-Nr.: 12 676 302
EAN: 4103810429309
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Fettpressenanschluss druckseitig: M 10 x 1
 Füllnippel: M 10 x 1
 Füllvolumen (cm³): 500
 Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett mittels Spachtel
 Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 9
 Betätigung Fettpumpkolben: mittels Handhebel
 Fördervolumen/Hub (cm³): proportional zum Handhebelweg, max. 1,6
 Förderdruck bis (bar): 600
 Berstdruck System (bar): 850
 Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
 Schubstangenbetätigung: über T-Griff
 Verschlussdeckel: lose
 Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1
 Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl sind verzinkt
 Gewicht (kg): 1,5

Spezifikation

- Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm, mit 4-BA-Mundstück, M 10 x 1 i (12 655 810)
- Verkaufsverpackung mit EAN-Code

Besondere Merkmale

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Konzipiert für den rauen Einsatz, Wandstärke Fettpressenrohr: 1 mm
- Formmanschette mit dichtem Sitz beilosem Fett oder Kartusche
- Nach DIN 1283
- TÜV-zertifiziert
- Pumpenkolben, Zylinder und O-Ring mit 6 µ Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung)
- Keine Scheinschmierung, Dichtungssystem O-Ring und Ventilkugel verhindern das Zurückweichen des im Fettpressenkopf komprimierten Fettes
- Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- Durch starke Rändel sicherer Griff
- Ergonomischer Handgriff an der Schubstange erleichtert die Überwindung der Federkraft
- Abrutschsicherer Handgriff am Fettpressenhebel
- Ermöglicht auch bei starkem Gegendruck einen variablen Abschmierdruck bei gleichmäßigem Kraftaufwand
- Schwer zugängliche Stellen können erreicht werden, da bei der geringsten Hebelöffnung Fett zuverlässig angesaugt wird und zur Schmierstelle gepumpt werden kann
- Beschädigte Kartuschen können einfach entfernt werden
- Schubstange in jeder Position arretierbar - Schubstange muss nicht komplett nach hinten gezogen werden um das Fett vom Druck der Feder freizustellen (Fett verseift nicht)
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 400 x 170 x 75
 Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 1,6
 Verpackungseinheit: 1,0

