



Industriefettpresse 2-HHFP

M 10 x 1-PZ-MU-FN

Artikel-Nr.:	12 679
EAN:	4103810126796
Rabattgruppe:	A

Technische Daten

Fettpressenanschluss druckseitig über

Metalladapter:	M 10 x 1
Füllnippel:	M 10 x 1
Füllvolumen (cm³):	500
Füllmöglichkeiten:	400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett mittels Spachtel
Durchmesser Fettpumpkolben (mm):	9
Betätigung Fettpumpkolben:	mittels Handhebel
Fördervolumen/Hub (cm³):	proportional zum Handhebelweg, max. 1,6
Förderdruck bis (bar):	400
Berstdruck System (bar):	850
Berstdruck Fettpressenkopf (bar):	1200
Schubstangenbetätigung:	über T-Griff
Verschlussdeckel:	lose
Wandstärke Fettpressenrohr (mm):	1
Lackierung:	graphitgrau
Abmessungen LxBxH (mm):	380 x 130 x 66
Gewicht (kg):	1,38

Spezifikation

- Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1 i (12 643)
- Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm (12 655)

Besondere Merkmale

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Konzipiert für den rauen Einsatz, Wandstärke Fettpressenrohr: 1 mm
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche
- Die Manschette kann, bedingt durch die Beweglichkeit der Schubstange, auch bei beschädigter Kartusche oder nicht maßhaltiger Kartusche eingeführt werden
- Nach DIN 1283
- TÜV-zertifiziert
- Pumpenkolben, Zylinder mit 6 µm Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung)
- Keine Scheinschmierung, Dichtungssystem O-Ring und Ventilkugel verhindern das Zurückweichen des im Fettpressenkopf komprimierten Fettes
- Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- Durch starke Rändel sicherer Griff
- Abrutschsicherer Handgriff am Fettpressenhebel
- Ergonomischer Handgriff an der Schubstange erleichtert die Überwindung der Federkraft
- Ermöglicht auch bei starkem Gegendruck einen variablen Abschmierdruck bei gleichmäßigem Kraftaufwand

- Schwer zugängliche Stellen können erreicht werden, da bei der geringsten Hebelöffnung Fett zuverlässig angesaugt wird und zur Schmierstelle gepumpt werden kann
- Loser Deckel mit Klemmstück erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position zur Kompression von losem Fett oder zum Einpressen der Manschette in beschädigte Kartuschen
- Schubstange in jeder Position arretierbar - Schubstange muss nicht komplett nach hinten gezogen werden um das Fett vom Druck der Feder freizustellen (Fett verseift nicht)
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 400 x 140 x 75

Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 1,512

Verpackungseinheit: 1,0