

**MONTO®****Sprossen-Gelenk-Teleskopleiter TeleMatic®**

Höhenverstellbare Sprossen-Gelenkleiter, die leicht als Anlegeleiter, beidseitig begehbare, treppengängige Stehleiter oder Arbeitsbühne (in Verbindung mit optionalem TeleBoard) eingesetzt werden kann.

- + Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne
- + Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
- + Leiterninnenteil und Leiternaußenteile ergeben zwei separate Stehleitern
- + Treppengängig
- + Innenleiter als Stehleiter nur mit Combi-Traverse ⑤
- + Rutschhemmende Fußkappen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosafec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Zusammen mit der Alu-Teleskop-Bohle (Seite 126) lässt sich eine in Höhe und Länge variable Arbeitsbühne **3** erstellen.



Technik-Clip
ansetzen



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243



Sprossenanzahl			4 x 4	4 x 5
1		A bis ca.	m	5,00
		B ca.	m	3,00
		C ca.	m	4,25
		D ca.	m	4,10
2		A bis ca.	m	3,35
		B ca.	m	1,35
		C ca.	m	2,15
		D ca.	m	2,05
3		A bis ca.	m	3,00
		B ca.	m	1,00
		C ca.	m	1,30
		D ca.	m	1,25
Produktgewicht ca.		kg	13,3	15,5
		Breite (B) ca.	m	0,70
		Tiefe (T) ca.	m	0,20
		Länge (L) ca.	m	1,35
Art.-Nr.			129956	129963

Combi System						
	4 x 4 - 4 x 5	4 x 4 - 4 x 5	4 x 4 - 4 x 5	4 x 4 - 4 x 5	4 x 4 - 4 x 5	4 x 4 - 4 x 5
Seite 100	①	②	③	④	⑤	⑧

