



Fasspumpe

SRL 355-955-18 l/min

Artikel-Nr.: 13 012
EAN: 4103810130120
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Förderleistung (l/Hub): 0,3
 Förderleistung bei 60 Hüben/min (l/min): 18
 Fördermedien: Öle bis SAE 90
 Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
 Auslauf: Auslaufkrümmer, mit Überwurfmutter befestigt
 Länge Saugrohr (mm): 355
 Tauchtiefe (2-teilig) (mm): 355 - 625
 Tauchtiefe (3-teilig) (mm): 685 - 955
 Fassverschraubung: G 2" a

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Pumpenkopf: schlagfester Zinkdruckguss
 Pumpenkörper: Aluminium
 Saugrohr: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
 Auslaufkrümmer: PP
 Dichtungen: PVC, NBR, FKM

Gewicht (kg): 1,59

Spezifikation

- Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm)
- Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung
- Im Einzelkarton verpackt
- Mit EAN-Code

Besondere Merkmale

- Einsetzbar für Motorenöl von SAE 5 W bis SAE 50, Getriebeöl von SAE 75 W bis SAE 90, Heizöl, Diesel, Maschinenöl, Schneidöl, Petroleum, unverdünnten Frostschutz
- Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich
- Im Saugrohr lässt sich auf einfachste Weise ohne Werkzeug ein Saugkorb aus Edelstahl einbauen
- Durch das Rückschlagventil läuft das Medium nicht in den Behälter zurück

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 800 x 90 x 90
 Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 1,77
 Verpackungseinheit: 1,0

13012
 FASSPUMPE
 SRL 355-955-18 l/min

