

Fasspumpe für AdBlue®-G 2"

SRL 355-955-24 l/min



Artikel-Nr.: 13 040
EAN: 4048358130402
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Förderleistung (l/Hub): 0,4
Förderleistung bei 60 Hüben/min (l/min): 24
Fördermedien: AdBlue®, Urea
 Wasser
 Scheibenklar
 Kühlerfrostschutz
Einsatz: Fässer 60/200/220 l
Länge dreiteiliges Saugrohr (mm): 355 - 955
Fassverschraubung: G 2" a

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Pumpenkörper: ABS / PA 6
Dichtungen: FKM + HNBR

Gewicht (kg): 1,24

Spezifikation

- Pumpengehäuse mit Kolben, Handhebel und Auslaufkrümmer
- Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm)
- Fassadapter G 2" (13 085)
- Im Einzelkarton verpackt

Besondere Merkmale

- Konstante Förderleistung, über Jahre
- Komplett zerlegbar - leicht zu reinigen
- Ersatzteile, Dichtungen und Hubkolben 10 Jahre erhältlich
- Einfachste Fassmontage mittels Fassadapter
- Flexibel positionierbar
- Optionale Fassadapter: Fassadapter-S 56x4 (13 085 001); Fassadapter-S 69,5x5,5 (13 085 002); Fassadapter-M 64x4 a (13 085 003); Fassadapter-S 64x5 (13 085 006)
- Als Zubehör kann ein Abgabeschlauch 2 m/6.56 ft mit Antitropfmundstück geliefert werden (25 677)
- 3 Jahre Garantie (ausgenommen Verschleißteile)
- Rückschlagventil, (13 097), optional für Teleskopsaugrohr (13 094)

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 395 x 243 x 125
Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 1,63
Verpackungseinheit: 1,0



13040
 Fasspumpe für AdBlue®-G 2"
 SRL 355-955-24 l/min

