



Im Handumdrehen abgefüllt ...

KURBELPUMPE G2"

- Sehr kompakte Bauweise
- Abdichtung der einzelnen Bauteile erfolgt ausschließlich mittels Dichtungen
- Montage, Inbetriebnahme und Behälterwechsel ohne Werkzeug
- Komplett zerlegbar – leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie bei Verwendung des mitgelieferten Saugkorbes (ohne Verschleißteile)

Schlagfestes
Pumpengehäuse

Rutschfester Griff

Leichtgängiger
Handkurbelbetrieb
ohne Irritationen

Ansaugfilter
gegen Schmutz

Exzellente
Saugleistung

 **60 × 18 l/min**
3.4 gal/min



KURBELPUMPE G2"



Auslaufkrümmer mit Tropfschutz



Schlauchhalter
bei 13 056

SPEZIFIKATION

- Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm)
- Mit Ansaugfilter (13 097 002)
- Fassadapter G 2" (04 464)

13 055

mit Auslaufkrümmer

13 056

mit Auslaufkrümmer & Abgabeschlauch 2 m,
mit Stahlauslaufkrümmer (13 044 020) inkl. Schlauchhalter



TECHNISCHE DATEN

Förderleistung

0,3 l/Umdrehung

Förderleistung bei 60 Umdrehungen/min

18 l/min (Diesel)

Fördermedien

Öle bis SAE 90, selbstschmierende, nicht aggressive Medien,
Heizöl, Diesel, Petroleum

Einsatz

Behälter für 60/200/220 l

Anwendung

zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern,
Vorratskannen und Kanistern

Länge dreiteiliges Saugrohr

355 - 955 mm

Fassverschraubung

G 2" a