

Kurbelpumpe blau

mit ZBH+Zähler-SRL355-955mm-18l/min



Artikel-Nr.: 13 057
EAN: 4103810130571
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Förderleistung (l/Umdrehung): 0,3
 Förderleistung bei 60 Umdrehungen/min;
 Fördermedium Diesel (l/min): 18
 Fördermedien:

selbstschmierende und nicht aggressive
 Medien:
 Heizöl
 Diesel
 Petroleum
 Kühlflüssigkeit (unverdünnt)
 keine wässrigen Lösungen verwenden

Kühlerfrostschutz nur unverdünnt
 Maschinenwartung:

Hydrauliköl
 Bohremulsion
 Getriebeöl, Öle bis SAE 90

Behälter: 60/200/220 l
 Anwendung: zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern,
 Vorratskannen, Kanistern und Maschinen

Länge Auslaufschlauch (mm): 2000
 Auslauf: Abgabeschlauch mit Stahlauslauf

Länge dreiteiliges Saugrohr (mm): 355 - 955

Fassverschraubung: G 2" a

Werkstoff Pumpengehäuse: schlagfester Zinkdruckguss ZL 410

Farbe Kurbel: Silber

Farbe Getriebedeckel und

Getriebegehäuse: Blau

Farbe Gehäuse: Blau

Gewicht (kg): 4



Spezifikation

- Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge stufenlos (von 355 bis 955 mm)
- Mit Ansaugfilter (13 097 003)
- Fassadapter G 2" (04 464 001)
- Auslaufkrümmer (13 098)
- Abgabeschlauch 2 m, mit Stahlauslaufkrümmer (13 044 020)
- Schlauchhalter (00 845)
- Turbinenradzähler, digital (23 295)

Besondere Merkmale

- Leichtgängiger Handkurbelbetrieb
- Die Pumpe ist 360° stufenlos positionierbar
- Längenflexibles Saugrohr von 355 bis 955 mm
- Montage, Inbetriebnahme und Behälterwechsel ohne Werkzeug
- CNC gefertigt, dadurch bester Pumpwirkungsgrad
- Alle Verbindungen mittels Dichtungen abgedichtet
- Komplett zerlegbar - leicht zu reinigen





- Ersatzteile 10 Jahre verfügbar
- In 4 Farbvarianten lieferbar
- 5 Jahre Garantie bei Verwendung des mitgelieferten Saugkorbes (ohne Verschleißteile)
- 0,3 Liter pro Umdrehung

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 400 x 395 x 220

Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 4,32

Verpackungseinheit: 1,0



13057
Kurbelpumpe mit ZSH und TRZ
SRL 355-955 mm-18 l/min

